



日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 8 月 2 6 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 2 4 5 2 4 3
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 2 - 2 4 5 2 4 3]

出 願 人 セイコーエプソン株式会社
Applicant(s):

2 0 0 3 年 8 月 2 2 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 0 6 8 7 9 4

【書類名】 特許願

【整理番号】 J0092651

【提出日】 平成14年 8月26日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G06F 13/28
G06F 13/36

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 木村 正博

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 福光 康則

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 山本 泰久

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 五十嵐 昌弘

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100095452

【弁理士】

【氏名又は名称】 石井 博樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 055561

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0016652

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 液体噴射データのデータ転送装置、液体噴射装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 メインメモリからシステムバスを経由してワード単位で DMA 転送されるライン展開可能に圧縮された液体噴射データをハードウェア展開可能なデコード回路と、該デコード回路にて展開した液体噴射データがワード単位で格納されるラインバッファと、前記メインメモリからライン展開可能に圧縮された液体噴射データを前記デコード回路へ DMA 転送し、該ラインバッファに展開された液体噴射データをワード単位でローカルメモリへ DMA 転送し、前記ローカルメモリに格納された展開後の液体噴射データを液体噴射ヘッドのレジスタへ順次 DMA 転送する DMA 転送手段とを有するデコードユニットを備えた液体噴射データのデータ転送装置であって、

前記デコードユニットは、前記ラインバッファに展開されたデータをワード単位で前記ローカルメモリ上のビットマップエリアへ DMA 転送する際に、所定のワード数毎に異なるビットマップエリアへ格納していくデータ分割手段を備えている、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置。

【請求項 2】 請求項 1 において、前記データ分割手段は、液体噴射データの解像度と前記液体噴射ヘッドの解像度との比に応じて分割するビットマップエリアの数を設定する、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置。

【請求項 3】 請求項 1 又は 2 において、前記メインメモリから前記デコード回路へ DMA 転送される圧縮データの先頭データを含むワードデータにおいては、圧縮された液体噴射データのデータ開始アドレス値を前記システムバスが 1 回のデータ転送で転送可能なデータのバイト数で除算した余りの数のバイト数だけ、先頭からデータを無効にする無効データマスク処理手段を備えている、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置。

【請求項 4】 請求項 1 又は 2 において、前記メインメモリから前記デコード回路へ DMA 転送される圧縮データの先頭データを含むワードデータにおいては、前記メインメモリに格納されている圧縮データのデータ開始アドレスが奇数アドレスの場合には、先頭 1 バイトのデータを無効にする無効データマスク処理

手段を備えている、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置。

【請求項 5】 請求項 1～4 のいずれか 1 項において、前記デコードユニットは、前記デコード回路にて展開した液体噴射データを前記ラインバッファの 0 バイト目を空けた状態で 1 バイト目から格納していくデータ格納開始位置シフト手段を有している、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置。

【請求項 6】 請求項 1～5 のいずれか 1 項において、前記デコードユニットは、前記所定ワード数から 1 バイト減算したバイト数の展開後のデータが前記ラインバッファに格納される毎に、前記ラインバッファに格納された展開後の液体噴射データを液体噴射ヘッドへ転送するデータ格納終了位置シフト手段を有している、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置。

【請求項 7】 請求項 1～6 のいずれか 1 項において、前記システムバスとローカルバスとの 2 系統の独立したバスと、前記システムバスにデータ転送可能に接続された前記メインメモリと、前記ローカルバスにデータ転送可能に接続された前記ローカルメモリとを備え、前記デコードユニットは、前記システムバスと前記ローカルバスとの間に相互にデータ転送可能に接続されている、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置。

【請求項 8】 請求項 7 において、前記メインメモリ、前記デコードユニット、及び前記液体噴射ヘッドのレジスタは、それぞれ回路ブロックとして 1 つの A S I C に内蔵されており、前記デコードユニットと前記液体噴射ヘッドのレジスタとは、前記 A S I C 内部の専用バスによって接続されている、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置。

【請求項 9】 請求項 7 又は 8 において、前記ラインバッファは、所定のワード数の展開データを格納可能なバッファ領域を 2 面有し、一面側に前記デコード回路にて展開した液体噴射データが順次格納され、所定のワード数の展開データが蓄積された時点で他面側に前記デコード回路にて展開した液体噴射データが順次格納されるとともに、所定のワード数の展開データが蓄積された時点で所定のワード数毎に展開データを前記ローカルメモリへ DMA 転送する、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置。

【請求項 10】 請求項 7～9 のいずれか 1 項において、前記ローカルバス

における前記デコードユニットから前記ローカルメモリ、及び前記ローカルメモリから前記液体噴射ヘッドのレジスタへのデータ転送は、バースト転送によって行われる、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置。

【請求項 11】 請求項 1～10 のいずれか 1 項において、前記圧縮された液体噴射データは、ランレングス圧縮データであり、前記デコード回路は、ランレングス圧縮データをハードウェア展開可能なデコード回路である、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置。

【請求項 12】 請求項 1～11 のいずれか 1 項において、前記デコードユニットは、前記メインメモリから DMA 転送された非圧縮の液体噴射データを前記デコード回路にてハードウェア展開せずに、前記ラインバッファへ格納する手段を備えている、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置。

【請求項 13】 請求項 1～12 のいずれか 1 項に記載の液体噴射データのデータ転送装置を備えた液体噴射装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本願発明は、液体噴射ヘッドからインク等の液体を被噴射媒体へ噴射する液体噴射装置に入力された液体噴射データを液体噴射ヘッドへ転送するための液体噴射データのデータ転送装置、及び該液体噴射データのデータ転送装置を備えた液体噴射装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

液体噴射装置としてのいわゆるインクジェット式記録装置は、記録ヘッドから記録紙等にインクを噴射して画像データ等を記録する。ライン展開可能にデータ圧縮されている画像データ等をライン展開してビットマップイメージに展開し、展開したビットマップイメージを記録紙の記録面に形成する如く記録ヘッドのヘッド面に配設されている多数のノズルアレイから複数色のインク滴を噴射する。複数色のインク滴を記録面に噴射して多数のインクドットを形成することによって記録紙上に画像を形成する。尚、ライン展開可能な圧縮データとは、例えば一

一般的に広く知られているランレングス圧縮方式等による圧縮データであり、バイト単位で順次展開可能な圧縮方式による圧縮データのことである。

【0003】

一般的にこのようなインクジェット式記録装置は、パーソナルコンピュータ等の外部装置からライン展開可能にデータ圧縮されている画像データを入力し、入力した圧縮データをライン展開（解凍）し、展開したビットマップイメージに必要なデータ処理を行った後にそのデータを記録ヘッドのレジスタへ転送するデータ転送装置を備えている。従来の一般的なデータ転送装置は、例えば、図36に示すような構成を成している。

【0004】

データ転送装置10は、データ転送経路としてシステムバス100を備えている。システムバス100には、マイクロプロセッサ（MPU）11、RAM12、及びヘッド制御部13がデータデータ転送可能に接続されており、ヘッド制御部13に記録ヘッド62が接続されている。図示していないパーソナルコンピュータやデジタルカメラ等の情報処理装置からデータ転送される圧縮された記録データは、システムバス100を介してRAM12へ格納される。

【0005】

RAM12の圧縮データ格納エリアに格納されている圧縮された記録データは、システムバス経由でマイクロプロセッサ11へ1バイトずつ順次データ転送され（符号Aで示した経路）、プログラムによる圧縮データの解凍手順によって1バイトずつ順次解凍された後、再びRAM12へシステムバス経由で1バイトずつデータ転送されて（符号Bで示した経路）、RAM12の所望のビットマップイメージエリアに格納される。RAM12のビットマップイメージエリア内に展開データが全て格納された時点で、ビットマップイメージエリア内の展開データがシステムバス11経由でヘッド制御部13内部のレジスタ（図示せず）に1バイトずつデータ転送され（符号Cで示した経路）、そのビットマップイメージに基づいて記録ヘッド62の各ノズルアレイから記録紙へインクが噴射される。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

上記のような構成を成す従来の液体噴射装置のデータ転送装置 10 において、液体噴射実行速度を向上させるためには、つまり、インクジェット式記録装置において、記録速度をより高速にするためには、以下のような課題が障壁となってしまう。

【0007】

まず、圧縮された記録データをプログラムによって 1 バイトずつソフトウェア展開（解凍）していくので、大量の圧縮データを高速に処理することができない。仮に高速なクロックで動作可能な処理能力の高いマイクロプロセッサ 11 を用いれば高速化することができるが、そのような高価なマイクロプロセッサ 11 を実装するとデータ転送装置 10 のコストが大幅に高くなってしまうという問題が生じる。

【0008】

また、RAM 12 へのデータ転送及び RAM 12 からのデータ転送が全てマイクロプロセッサ 11 を介して行われるので、マイクロプロセッサ 11 が他のデータ処理や演算等を実行している間、例えば、マイクロプロセッサ 11 が ROM 12 へプログラム等をフェッチしている間、データ転送が待たされてしまう場合があり、それによって、データ転送遅延が生じてしまうので、高速なデータ転送ができなかった。

【0009】

本願発明は、このような状況に鑑み成されたものであり、その課題は、圧縮データの高速な展開処理と、液体噴射ヘッドへの高速なデータ転送とを実現し、液体噴射装置の液体噴射実行速度を従来と比較して飛躍的に高速化することにある。

【0010】

【課題を解決するための手段】

上記課題を達成するため、本願請求項 1 に記載の発明は、メインメモリからシステムバスを経由してワード単位で DMA 転送されるライン展開可能に圧縮された液体噴射データをハードウェア展開可能なデコード回路と、該デコード回路にて展開した液体噴射データがワード単位で格納されるラインバッファと、前記メ

インメモリからライン展開可能に圧縮された液体噴射データを前記デコード回路へDMA転送し、該ラインバッファに展開された液体噴射データをワード単位でローカルメモリへDMA転送し、前記ローカルメモリに格納された展開後の液体噴射データを液体噴射ヘッドのレジスタへ順次DMA転送するDMA転送手段とを有するデコードユニットを備えた液体噴射データのデータ転送装置であって、前記デコードユニットは、前記ラインバッファに展開されたデータをワード単位で前記ローカルメモリ上のビットマップエリアへDMA転送する際に、所定のワード数毎に異なるビットマップエリアへ格納していくデータ分割手段を備えている、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置である。

【0011】

まず、従来1バイトずつ行っていたメインメモリからの圧縮された液体噴射データのデータ転送をワード（2バイト）単位でデータ転送することによって、データ転送速度を2倍以上に高速化することができる。例えば、システムバスを16ビットバスとすると、1回のデータ転送で1ワード（2バイト）ずつメインメモリに格納されている圧縮された液体噴射データを読み出すことができ、システムバスを32ビットバスとすると、2ワード（4バイト）ずつメインメモリに格納されている圧縮された液体噴射データを読み出すことができる。

【0012】

また、従来プログラムによって圧縮された液体噴射データをソフトウェア展開していた処理を、デコード回路によってハードウェア展開する。つまり、圧縮データの展開処理以外にも多数の様々なデータ処理手順を順次実行するシングルスレッドのプログラムによって圧縮データを展開するより、圧縮データの展開専用のデコード回路によって圧縮データの展開のみを独立して実行することによって、圧縮された液体噴射データの展開処理を高速に実行することができる。

【0013】

さらに、DMA（Direct Memory Access）転送によって高速なデータ転送が可能になる。DMA転送とは、転送元及び転送先アドレスや転送数を所定のレジスタに設定すると、後はマイクロプロセッサを介することなくハードウェアにて高速にデータ転送を行うことができる公知の転送方式である。

【0 0 1 4】

ところで、例えば、液体噴射装置としてのインクジェット式記録装置等は、圧縮された記録データを展開したビットマップデータに基づいて、液体噴射ヘッドとしての記録ヘッドのヘッド面に多数配設されているノズルアレイからインクを記録紙に噴射して記録紙の表面にインクドットを形成して記録を実行する。このヘッド面に多数配設されているノズルアレイは、同じ色のインクを噴射する多数のノズルアレイが記録ヘッドの走査方向と直交方向に配置されてノズル列を形成しており、インク色毎のノズル列が記録ヘッドの走査方向に複数列並んだ状態で配置されている。

【0 0 1 5】

ここで、記録ヘッドの走査方向を主走査方向、ヘッド面に沿って主走査方向と直交する方向を副走査方向とすると、インクジェット式記録装置は、記録紙に対して記録ヘッドを主走査方向に往復動させながらノズルアレイからインクを噴射して記録紙にインクドットを形成する動作と、記録紙を副走査方向に所定の移動量で相対的に移動させる動作とを交互に実行して記録を実行するということになる。そして、展開後のビットマップデータにおける副走査方向の解像度は、記録ヘッドの副走査方向の解像度と同じとは限らず、液体噴射ヘッドの解像度より高い解像度を有するビットマップデータである場合が多い。つまり、展開後のビットマップデータにおける副走査方向のドット間隔が、副走査方向の隣接するノズルアレイの間隔より小さい場合には、副走査方向に隣接するインクドットを1回の主走査で同時に形成することができない。例えば、ビットマップデータの解像度が360 dpiであるのに対して記録ヘッドの解像度は、その1/2の180 dpiであるといった場合である。

【0 0 1 6】

このような場合には、副走査方向に隣接するインクドットは、異なる主走査動作時に形成することになる。しかし、デコード回路にて展開したビットマップデータは、副走査方向に隣接して形成されるインクドットデータが連続して並んでいるデータ構成となっているので、展開後のビットマップデータをそのまま記録ヘッドに転送して記録することができない。そのため、副走査方向に隣接するイ

ンクドットデータを異なるビットマップエリアに格納して異なる主走査時に記録ヘッドに転送できるように展開後のビットマップデータを分割する必要がある。そして、従来は、プログラムによって圧縮された記録データを展開した後、プログラムによるデータ処理でビットマップデータを分割していた。

【0017】

しかし、デコード回路によって高速なハードウェア展開処理を行ってもその後のデータの分割処理を従来のようにプログラムで行うとすると、デコード回路にて展開した液体噴射データをローカルメモリに格納した後、プログラムでローカルメモリに格納されている展開後の液体噴射データを1つずつ別々のビットマップエリアへ分割して格納していかなければならず、それによって、圧縮された液体噴射データを高速に展開処理した効果が小さくなってしまう。

【0018】

そこで、ラインバッファに展開されたデータをワード単位でローカルメモリ上のビットマップエリアへDMA転送する際に、所定のワード数毎に異なるビットマップエリアへ格納していくデータ分割手段をデコードユニット内に設ける。つまり、デコードユニットにおいて、圧縮された液体噴射データを展開処理した後、ラインバッファに格納されている展開後の液体噴射データをデータ分割手段によって、副走査方向に隣接するインクドットを、それぞれ異なる主走査時に形成することができるように、ローカルメモリ上の異なるビットマップエリアへDMA転送する。それによって、圧縮された液体噴射データの展開処理と、展開後の液体噴射データの分割とを高速に行うことができる。

【0019】

これにより、本願請求項1に記載の発明に係る液体噴射データのデータ転送装置によれば、デコード回路を内蔵したデコードユニット、及びマイクロプロセッサを介することなく高速なデータ転送が可能なDMA転送とによって、圧縮データの高速な展開処理と、液体噴射ヘッドへの高速なデータ転送とを実現することができるので、液体噴射装置の液体噴射実行速度を従来と比較して飛躍的に高速化することができるという作用効果が得られる。

【0020】

そして、ラインバッファに格納されている展開後の液体噴射データをローカルメモリ上の異なるビットマップエリアへ分割しながらDMA転送するデータ分割手段によって、圧縮された液体噴射データをデコード回路によって高速にハードウェア展開処理する効果を最大限に発揮することができる。

【0021】

本願請求項2に記載の発明は、請求項1において、前記データ分割手段は、液体噴射データの解像度と前記液体噴射ヘッドの解像度との比に応じて分割するビットマップエリアの数を設定する、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置である。

本願請求項2に記載の発明に係る液体噴射データのデータ転送装置によれば、液体噴射データの解像度と前記液体噴射ヘッドの解像度との比に応じて分割するビットマップエリアの数を設定することによって、前述した本願請求項1に記載の発明による作用効果を得ることができる。

【0022】

本願請求項3に記載の発明は、請求項1又は2において、前記メインメモリから前記デコード回路へDMA転送される圧縮データの先頭データを含むワードデータにおいては、圧縮された液体噴射データのデータ開始アドレス値を前記システムバスが1回のデータ転送で転送可能なデータのバイト数で除算した余りの数のバイト数だけ、先頭からデータを無効にする無効データマスク処理手段を備えている、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置である。

【0023】

16ビットバス等によるワード単位でのDMA転送は、常に偶数アドレスを先頭にして転送することしかできない。すると、例えば、システムバスが16ビットバスで、1回のデータ転送動作で1ワード（2バイト）ずつデータ転送を行う場合、メインメモリに格納されている圧縮された液体噴射データのデータ開始アドレスが奇数アドレスであると、圧縮データの先頭データを含む1ワード（2バイト）の転送データの中に、当該液体噴射データと無関係のバイトデータが混在することになる。つまり、ワードデータの1バイト目（偶数アドレスのバイトデータ）は、当該液体噴射データと無関係のバイトデータであり、ワードデータの

2 バイト目（奇数アドレスのバイトデータ）が当該液体噴射データの先頭のバイトデータとなる。そのため、開始アドレスが奇数アドレスの圧縮された液体噴射データをメインメモリからワード単位でデコード回路へDMA転送してハードウェア展開処理してしまうと、元の液体噴射データの先頭に無関係なデータがついた状態の液体噴射データが展開されてしまうことになる。

【0024】

そこで、メインメモリからデコード回路へDMA転送される圧縮データの先頭データを含む転送データに無関係なバイトデータが含まれている場合には、その無関係なバイトデータを無効にしてからデコード回路にてハードウェア展開する。具体的には、まず、メインメモリからデコード回路へのデータ転送経路であるシステムバスが1回のデータ転送で何バイトのデータを転送できるかを求める。例えば、16ビットバスならば、 $16 \text{ ビット} / 1 \text{ バイト} (8 \text{ ビット}) = 2 \text{ バイト}$ となり、32ビットバスなら4バイト、64ビットバスなら8バイトになる。

【0025】

そして、メインメモリからデコード回路でDMA転送する圧縮された液体噴射データのデータ開始アドレスを、上記のシステムバスが1回のデータ転送で転送できるデータのバイト数で除算した余りを求める。つまり、データ開始アドレスをシステムバスが1回のデータ転送で転送するバイト数で除算して余りが生じなければ、圧縮データの先頭データを含むワード単位の転送データは、最初のバイトデータ（偶数アドレス）が圧縮された液体噴射データの先頭のバイトデータとなり、無関係なバイトデータが含まれていないことになる。一方、余りが出た場合には、圧縮データの先頭データを含むワード単位の転送データは、先頭からその余りの数のバイト数だけ無関係なバイトデータが含まれていることになる。

【0026】

したがって、無関係なバイトデータを含んでいる可能性があるメインメモリからデコード回路へDMA転送される圧縮データの先頭データを含むワードデータにおいては、メインメモリからデコード回路でDMA転送する圧縮された液体噴射データのデータ開始アドレスを、上記のシステムバスが1回のデータ転送で転送できるデータのバイト数で除算した余りの数のバイト数だけ無効にした上でデ

コード回路にてハードウェア展開してラインバッファに格納する。それによって、メインメモリからデコード回路へDMA転送される圧縮データの先頭データを含むワードデータに含まれた無関係なバイトデータのみを無効にして、圧縮された液体噴射データのみをデコード回路にて展開処理をしていくことができる。

【0027】

これにより、本願請求項3に記載の発明に係る液体噴射データのデータ転送装置によれば、本願請求項1又は2に記載の発明による作用効果に加えて、メインメモリからデコード回路へ圧縮された液体噴射データをワード単位でDMA転送することによって、さらに高速なデータ転送が可能になるとともに、メインメモリからワード単位でデコード回路へDMA転送される圧縮された液体噴射データに無関係なバイトデータが含まれる場合には、上記説明した無効データマスク処理手段によつて的確に無関係なバイトデータを無効にした上で、圧縮された液体噴射データのみを確実に先頭からハードウェア展開処理することができるという作用効果が得られる。

【0028】

本願請求項4に記載の発明は、請求項1又は2において、前記メインメモリから前記デコード回路へDMA転送される圧縮データの先頭データを含むワードデータにおいては、前記メインメモリに格納されている圧縮データのデータ開始アドレスが奇数アドレスの場合には、先頭1バイトのデータを無効にする無効データマスク処理手段を備えている、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置である。

【0029】

このように、メインメモリからデコード回路へDMA転送される圧縮データの先頭データを含む転送データに無関係なバイトデータが含まれている場合には、その無関係なバイトデータを無効にしてからデコード回路にてハードウェア展開する。具体的には、圧縮された液体噴射データは、メインメモリからシステムバスを経由して1ワードずつでDMA転送されるので、メインメモリに格納されている圧縮された液体噴射データのデータ開始アドレスが奇数アドレスであると、圧縮データの先頭データを含む1ワード（2バイト）の転送データは、ワードデ

ータの1バイト目(偶数アドレスのバイトデータ)が当該液体噴射データと無関係のバイトデータであり、ワードデータの2バイト目(奇数アドレスのバイトデータ)が当該液体噴射データの先頭のバイトデータとなる。

【0030】

そこで、メインメモリに格納されている圧縮された液体噴射データのデータ開始アドレスが奇数アドレスである場合には、メインメモリからデコード回路へDMA転送される圧縮データの先頭データを含むワードデータの先頭1バイトを無効にする。それによって、メインメモリからデコード回路へDMA転送される圧縮データの先頭データを含むワードデータに含まれた無関係なバイトデータのみを無効にして、圧縮された液体噴射データのみをデコード回路にて展開処理をしていくことができる。

【0031】

これにより、本願請求項4に記載の発明に係る液体噴射データのデータ転送装置によれば、本願請求項1又は2に記載の発明による作用効果に加えて、メインメモリからデコード回路へ圧縮された液体噴射データを1ワードずつDMA転送することによって、さらに高速なデータ転送が可能になるとともに、メインメモリから1ワードずつデコード回路へDMA転送される圧縮された液体噴射データに無関係なバイトデータが含まれる場合には、上記説明した無効データマスク処理手段によつて的確に無関係なバイトデータを無効にした上で、圧縮された液体噴射データのみを確実に先頭からハードウェア展開処理することができるという作用効果が得られる。

【0032】

本願請求項5に記載の発明は、請求項1～4のいずれか1項において、前記デコードユニットは、前記デコード回路にて展開した液体噴射データを前記ラインバッファの0バイト目を空けた状態で1バイト目から格納していくデータ格納開始位置シフト手段を有している、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置である。

【0033】

例えば、液体噴射装置としてのインクジェット式記録装置等は、圧縮された記

録データを展開したビットマップデータに基づいて、液体噴射ヘッドとしての記録ヘッドのヘッド面に多数配設されているノズルアレイからインクを記録紙に噴射して記録紙の表面にインクドットを形成して記録を実行する。ところが、展開したビットマップデータをローカルメモリ上のビットマップエリアに格納し、記録ヘッドへ転送する際に、ビットマップエリアのデータ開始アドレスが奇数アドレスとなっている必要がある場合がある。したがって、従来は、プログラムによって圧縮された記録データをソフトウェア展開処理した後に、プログラムによってビットマップエリアのデータ開始アドレスが奇数アドレスになるように、展開後のビットマップデータをデータ転送処理していた。しかし、デコード回路にてワード単位でハードウェア展開し、展開後のビットマップデータをワード単位でローカルメモリにDMA転送すると、常に偶数アドレスを先頭にして転送することしかできない。

【0034】

そこで、デコード回路にて展開したビットマップデータをラインバッファに格納する際に、デコード回路にて展開した液体噴射データをラインバッファの0バイト目を空けた状態で1バイト目から格納していくデータ格納開始位置シフト手段をデコードユニット内に設ける。つまり、デコードユニットにおいて、圧縮された液体噴射データの展開処理した後、展開後の液体噴射データをラインバッファに格納する際に、ラインバッファの0バイト目を空けた状態で1バイト目から格納し、ラインバッファに格納された展開後の液体噴射データをラインバッファの0バイト目からローカルメモリのビットマップエリアへDMA転送する。

【0035】

ラインバッファには、0バイト目を開けた状態で1バイト目から、つまり奇数バイト目から展開後の液体噴射データが格納されているので、そのままラインバッファの0バイト目からローカルメモリのビットマップエリアにワード単位でDMA転送すると、ビットマップエリアの最初の偶数アドレスエリアには、ラインバッファの0バイト目に格納されていた空データが格納される。そして、次の奇数アドレスエリアにラインバッファの1バイト目に格納されていた展開後の液体噴射データの先頭データが格納されることになる。したがって、ビットマップエ

リアのデータ開始アドレスを奇数アドレスとすることができる。

【0036】

これにより、本願請求項5に記載の発明に係る液体噴射データのデータ転送装置によれば、本願請求項1～4のいずれか1項に記載の発明による作用効果に加えて、展開したビットマップデータをローカルメモリ上のビットマップエリアに格納し、記録ヘッドへ転送する際に、ビットマップエリアのデータ開始アドレスが奇数アドレスとなっている必要がある場合には、デコード回路にて展開したビットマップデータをラインバッファに格納する際に、デコード回路にて展開した液体噴射データをラインバッファの0バイト目を空けた状態で1バイト目から格納していくデータ格納開始位置シフト手段によって、ビットマップエリアのデータ開始アドレスを奇数アドレスとすることができるという作用効果が得られる。

【0037】

本願請求項6に記載の発明は、請求項1～5のいずれか1項において、前記デコードユニットは、前記所定ワード数から1バイト減算したバイト数の展開後のデータが前記ラインバッファに格納される毎に、前記ラインバッファに格納された展開後の液体噴射データを液体噴射ヘッドへ転送するデータ格納終了位置シフト手段を有している、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置である。

【0038】

前述したように、液体噴射装置としてのインクジェット式記録装置等は、圧縮された記録データを展開したビットマップデータに基づいて、液体噴射ヘッドとしての記録ヘッドのヘッド面に多数配設されているノズルアレイからインクを記録紙に噴射して記録紙の表面にインクドットを形成して記録を実行する。ところが、展開したビットマップデータをローカルメモリ上のビットマップエリアに格納し、記録ヘッドへ転送するビットマップエリアのデータブロックのバイト数が奇数バイトとなっている必要がある場合がある。例えば、通常は記録ヘッドへ転送するビットマップエリアのデータブロックのバイト数が16バイトに設定されており、特定の条件下においては、1バイト少ない15バイトにする必要があるような場合であり、従来は、プログラムによって圧縮された液体噴射データをバ

イト単位でソフトウェア展開処理した後、プログラムによって、1バイトずつメモリのビットマップエリアへ格納していたので、データブロックのバイト数が奇数バイトであっても問題なかった。

【0039】

しかし、デコード回路にてワード単位でハードウェア展開し、展開後のビットマップデータをワード単位でローカルメモリにDMA転送すると、常にワード単位、つまり2バイトずつデータを転送することしかできない。そのため、例えば、通常は16バイトに設定されているビットマップエリアのデータブロックのバイト数を15バイトにする、つまり、16バイトに設定されているデータブロックの最後の1バイトだけを空きバイトとするといったことができない。

【0040】

そこで、所定ワード数から1バイト減算したバイト数の展開後のデータがラインバッファに格納される毎に、ラインバッファに格納された展開後の液体噴射データを液体噴射ヘッドへ転送するデータ格納終了位置シフト手段によって、ローカルメモリ上のビットマップエリアに奇数バイト数毎のデータブロックを構成することができる。つまり、所定ワード数から1バイト減算したバイト数の展開後のデータがラインバッファに格納された時点で、最後の1ワードのデータは後半の1バイトが空の状態である。

【0041】

そして、ラインバッファに格納されているデータをローカルメモリのビットマップエリアへワード単位でDMA転送することによって、ビットマップエリアの所定ワード数のデータブロックを最後の1バイトが空の状態、つまり所定ワード数から1バイト減算したバイト数のデータブロックとすることができる。尚、ワード単位で展開した残りの1バイトのデータは、例えば、ラインバッファに設けた予備の格納エリアに一時的に格納した後、ラインバッファの0バイト目に格納する。あるいは、ラインバッファを複数設けておいて、他のラインバッファの0バイト目にそのまま格納しても良い。

【0042】

これにより、本願請求項6に記載の発明に係る液体噴射データのデータ転送装

置によれば、本願請求項 1～5 のいずれか 1 項に記載の発明による作用効果に加えて、展開したビットマップデータをローカルメモリ上のビットマップエリアに格納し、記録ヘッドへ転送する際に、ビットマップエリアのデータブロックが奇数バイト数のデータブロックとなっている必要がある場合には、所定ワード数から 1 バイト減算したバイト数の展開後のデータがラインバッファに格納される毎に、ラインバッファに格納された展開後の液体噴射データを液体噴射ヘッドへ転送するデータ格納終了位置シフト手段によって、ローカルメモリ上のビットマップエリアに奇数バイト数毎のデータブロックを構成することができるという作用効果が得られる。

【0043】

本願請求項 7 に記載の発明は、請求項 1～6 のいずれか 1 項において、前記システムバスとローカルバスとの 2 系統の独立したバスと、前記システムバスにデータ転送可能に接続された前記メインメモリと、前記ローカルバスにデータ転送可能に接続された前記ローカルメモリとを備え、前記デコードユニットは、前記システムバスと前記ローカルバスとの間に相互にデータ転送可能に接続されている、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置である。

【0044】

このように、システムバスとローカルバスとの 2 つの独立したバスと、ローカルバスに接続されたローカルメモリとを備えた構成によって、マイクロプロセッサからメモリへのアクセス経路から分離して独立したメモリから液体噴射ヘッドへの液体噴射データのデータ転送経路を確保することができる。したがって、システムバス側と非同期にローカルバス側でローカルメモリから液体噴射ヘッドのレジスタへのデータ転送を実行することができる。それによって、マイクロプロセッサからメモリへのアクセス等によってメモリから液体噴射ヘッドへの液体噴射データのデータ転送が中断され、液体噴射データのデータ転送遅延が生じて液体噴射実行速度が低下してしまうことがない。

【0045】

これにより、本願請求項 7 に記載の発明に係る液体噴射データのデータ転送装置によれば、本願請求項 1～6 のいずれか 1 項に記載の発明による作用効果に加

えて、システムバスとローカルバスとの独立した2系統のバスと、デコード回路を内蔵したデコードユニット、及びマイクロプロセッサを介することなく高速なデータ転送が可能なDMA転送手段とによって、圧縮データの高速な展開処理と、液体噴射ヘッドへの高速なデータ転送とを実現することができるので、液体噴射装置の液体噴射実行速度を従来と比較して飛躍的に高速化することができるという作用効果が得られる。

【0046】

本願請求項8に記載の発明は、請求項7において、前記メインメモリ、前記デコードユニット、及び前記液体噴射ヘッドのレジスタは、それぞれ回路ブロックとして1つのASICに内蔵されており、前記デコードユニットと前記液体噴射ヘッドのレジスタとは、前記ASIC内部の専用バスによって接続されている、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置である。

【0047】

このように、圧縮データを格納するメインメモリがデコードユニットと同じASIC内に回路ブロックとして構成されていることによって、特に1クロックでデータを転送するような高速なDMA転送が可能になる。したがって、圧縮された液体噴射データをデコードユニットへより高速にデータ転送をより高速に行うことができるようになる。また、液体噴射ヘッドのレジスタも同じASICに内蔵された回路ブロックで構成され、デコードユニットとASIC内部の専用バスで接続されていることによって、ローカルメモリから液体噴射ヘッドへの展開後の液体噴射データのデータ転送をより高速に行うことができるようになる。

【0048】

これにより、本願請求項8に記載の発明に係る液体噴射データのデータ転送装置によれば、本願請求項7に記載の発明による作用効果に加えて、圧縮された液体噴射データをデコードユニットへより高速にデータ転送することができ、かつ、ローカルメモリから液体噴射ヘッドへの展開後の液体噴射データのデータ転送をより高速に行うことができるので、液体噴射装置の液体噴射実行速度をより高速化することができるという作用効果が得られる。

【0049】

本願請求項 9 に記載の発明は、請求項 7 又は 8 において、前記ラインバッファは、所定のワード数の展開データを格納可能なバッファ領域を 2 面有し、一面側に前記デコード回路にて展開した液体噴射データが順次格納され、所定のワード数の展開データが蓄積された時点で他面側に前記デコード回路にて展開した液体噴射データが順次格納されるとともに、所定のワード数の展開データが蓄積された時点で所定のワード数毎に展開データを前記ローカルメモリへ DMA 転送する、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置である。

【0050】

このように、ラインバッファは、所定のワード数の展開データを格納可能なバッファ領域を 2 面有しており、デコード回路にて展開したデータを一面側に格納していき、所定のワード数分蓄積された時点で、一面側の展開データを DMA 転送手段によってワード単位で転送している間、デコード回路にて展開したデータを他面側に格納していくとができるので、圧縮データの展開処理とデータ転送処理とを平行して行うことができる。

【0051】

これにより、本願請求項 9 に記載の発明に係る液体噴射データのデータ転送装置によれば、本願請求項 7 又は 8 に記載の発明による作用効果に加えて、圧縮データの展開処理とデータ転送処理とを平行して行うことができるので、液体噴射装置の液体噴射実行速度をより高速化することができるという作用効果が得られる。

【0052】

本願請求項 10 に記載の発明は、請求項 7～9 のいずれか 1 項において、前記ローカルバスにおける前記デコードユニットから前記ローカルメモリ、及び前記ローカルメモリから前記液体噴射ヘッドのレジスタへのデータ転送は、バースト転送によって行われる、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置である。

【0053】

バースト転送とは、データ転送を高速化する公知の手法の 1 つであり、連続したデータを転送する際に、アドレスの指定などの手順を一部省略することによっ

て、所定のデータブロックのデータを全て転送し終えるまでの間バスを占有して転送することでデータ転送速度を上げる転送方式である。メモリの読み書きの高速化など、様々な局面で利用されるデータ転送を高速化するための一般的な手法である。そして、従来システムバスを経由して行われていた液体噴射ヘッドへのデータ転送をシステムバスから独立したローカルバス経由で行うので、ローカルバス経由のデコードユニットからローカルメモリ、及びローカルメモリから液体噴射ヘッドのレジスタへのデータ転送をバースト転送によって行うことができる。

【0054】

つまり、システムバスを経由してメモリから液体噴射ヘッドへのデータ転送を行う従来のデータ転送装置においては、液体噴射ヘッドに対して所定のデータブロックのデータを全て転送し終えるまでの間バスを占有して転送すると、マイクロプロセッサの要求によるデータ転送等を実行できなくなるなどの弊害が生じてしまうが、システムバスから独立したローカルバスにおいては、そのような弊害が生じないので、ローカルバスを経由する液体噴射ヘッドへのデータ転送をバースト転送で行うことができる。

【0055】

これにより、本願請求項10に記載の発明に係る液体噴射データのデータ転送装置によれば、本願請求項7～9のいずれか1項に記載の発明による作用効果に加えて、ローカルバスを経由する液体噴射ヘッドへのデータ転送をバースト転送で行うことによって、液体噴射装置の液体噴射実行速度をより高速化することができるという作用効果が得られる。

【0056】

また、システムバスとローカルバスが独立しており、デコードユニットのデコード回路とラインバッファとによって、システムバス側のデータ転送と非同期に液体噴射ヘッドへのデータ転送を行うことができるので、バースト転送による転送速度の高速化の効果を最大限に発揮することができるという作用効果が得られる。

【0057】

本願請求項 11 に記載の発明は、請求項 1 ～ 10 のいずれか 1 項において、前記圧縮された液体噴射データは、ランレングス圧縮データであり、前記デコード回路は、ランレングス圧縮データをハードウェア展開可能なデコード回路である、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置である。

本願請求項 11 に記載の発明に係る液体噴射データのデータ転送装置によれば、ライン展開可能なランレングス圧縮データをハードウェア展開可能なデコード回路によって、前述した本願請求項 1 ～ 10 のいずれか 1 項に記載の発明による作用効果を得ることができる。

【0058】

本願請求項 12 に記載の発明は、請求項 1 ～ 11 のいずれか 1 項において、前記デコードユニットは、前記メインメモリから DMA 転送された非圧縮の液体噴射データを前記デコード回路にてハードウェア展開せずに、前記ラインバッファへ格納する手段を備えている、ことを特徴とした液体噴射データのデータ転送装置である。

【0059】

本願請求項 12 に記載の発明に係る液体噴射データのデータ転送装置によれば、本願請求項 1 ～ 11 のいずれか 1 項に記載の発明による作用効果に加えて、メインメモリに格納されている液体噴射データが非圧縮の液体噴射データである場合には、デコード回路にてハードウェア展開せずに、そのままラインバッファへ格納する手段を備えているので、非圧縮の液体噴射データにおける液体噴射実行速度もより高速化することができるという作用効果が得られる。

【0060】

本願請求項 13 に記載の発明は、請求項 1 ～ 12 のいずれか 1 項に記載の液体噴射データのデータ転送装置を備えた液体噴射装置である。

本願請求項 13 に記載の発明に係る液体噴射装置によれば、液体噴射装置において、前述した本願請求項 1 ～ 12 のいずれか 1 項に記載の発明による作用効果を得ることができる。

【0061】

【発明の実施の形態】

以下、本願発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。

まず、本願発明に係る「液体噴射装置」としてのインクジェット式記録装置の第1実施例について説明する。図1は、本願発明に係るインクジェット式記録装置の概略の平面図であり、図2はその側面図である。

【0062】

インクジェット式記録装置50には、記録紙Pに記録を実行する記録手段として、キャリッジガイド軸51に軸支され、主走査方向Xに移動するキャリッジ61が設けられている。キャリッジ61には、記録紙Pにインクを噴射して記録を行う「液体噴射ヘッド」としての記録ヘッド62が搭載されている。記録ヘッド62と対向して、記録ヘッド62のヘッド面と記録紙Pとのギャップを規定するプラテン52が設けられている。そして、キャリッジ61とプラテン52の間に記録紙Pを副走査方向Yに所定の搬送量で搬送する動作と、記録ヘッド62を主走査方向Xに一往復させる間に記録ヘッド62から記録紙Pにインクを噴射する動作とを交互に繰り返すことによって記録紙Pに記録が行われる。

【0063】

給紙トレイ57は、例えば普通紙やフォト紙等の記録紙Pを給紙可能な構成となっており、記録紙Pを自動給紙する給紙手段としてのASF（オート・シート・フィーダー）が設けられている。ASFは、給紙トレイ57に設けられた2つの給紙ローラ57b及び図示してない分離パッドを有する自動給紙機構である。この2つの給紙ローラ57bの1つは、給紙トレイ57の一方側に配置され、もう1つの給紙ローラ57bは、記録紙ガイド57aに取り付けられており、記録紙ガイド57aは、記録紙Pの幅に合わせて幅方向に摺動可能に給紙トレイ57に設けられている。そして、給紙ローラ57bの回転駆動力と、分離パッドの摩擦抵抗により、給紙トレイ57に置かれた複数の記録紙Pを給紙する際に、複数の記録紙Pが一度に給紙されることなく1枚ずつ正確に自動給紙される。

【0064】

記録紙Pを副走査方向Yに搬送する記録紙搬送手段として、搬送駆動ローラ53と搬送従動ローラ54が設けられている。搬送駆動ローラ53は、ステッピング・モータ等の回転駆動力により回転制御され、搬送駆動ローラ53の回転によ

り、記録紙 P は副走査方向 Y に搬送される。搬送従動ローラ 5 4 は、複数設けられており、それぞれ個々に搬送駆動ローラ 5 3 に付勢され、記録紙 P が搬送駆動ローラ 5 3 の回転により搬送される際に、記録紙 P に接しながら記録紙 P の搬送に従動して回転する。搬送駆動ローラ 5 3 の表面には、高摩擦抵抗を有する皮膜が施されている。搬送従動ローラ 5 4 によって、搬送駆動ローラ 5 3 の表面に押しつけられた記録紙 P は、その表面の摩擦抵抗によって搬送駆動ローラ 5 3 の表面に密着し、搬送駆動ローラ 5 3 の回転によって副走査方向に搬送される。

【 0 0 6 5 】

また、給紙ローラ 5 7 b と搬送駆動ローラ 5 3 との間には、従来技術において公知の技術による紙検出器 6 3 が配設されている。紙検出器 6 3 は、立位姿勢への自己復帰習性が付与され、かつ記録紙搬送方向にのみ回動し得るよう記録紙 P の搬送経路内に突出する状態で枢支されたレバーを有し、このレバーの先端が記録紙 P に押されることでレバーが回動し、それによって記録紙 P が検出される構成を成す検出器である。紙検出器 6 3 は、給紙ローラ 5 7 b より給紙された記録紙 P の始端位置、及び終端位置を検出し、その検出位置に合わせて記録領域が決定され、記録が実行される。

【 0 0 6 6 】

一方、記録された記録紙 P を排紙する手段として、排紙駆動ローラ 5 5 と排紙従動ローラ 5 6 が設けられている。排紙駆動ローラ 5 5 は、ステッピング・モータ等の回転駆動力により回転制御され、排紙駆動ローラ 5 5 の回転により、記録紙 P は副走査方向 Y に排紙される。排紙従動ローラ 5 6 は、周囲に複数の歯を有し、各歯の先端が記録紙 P の記録面に点接触するように鋭角的に尖っている歯付きローラになっている。複数の排紙従動ローラ 5 6 は、それぞれ個々に排紙駆動ローラ 5 5 に付勢され、記録紙 P が排紙駆動ローラ 5 5 の回転により排紙される際に記録紙 P に接して記録紙 P の排紙に従動して回転する。

【 0 0 6 7 】

そして、給紙ローラ 5 7 b や搬送駆動ローラ 5 3、及び排紙駆動ローラ 5 5 を回転駆動する図示していない回転駆動用モータ、並びにキャリッジ 6 1 を主走査方向に駆動する図示していないキャリッジ駆動用モータは、記録制御部 1 0 0 に

より駆動制御される。また、記録ヘッド 6 2 も同様に、記録制御部 1 0 0 により制御されて記録紙 P の表面にインクを噴射する。

【0 0 6 8】

図 3 は、本願発明に係るインクジェット記録装置 5 0 の概略のブロック図である。

インクジェット式記録装置 5 0 は、各種記録処理の制御を実行する記録制御部 1 0 0 を備えている。記録制御部 1 0 0 は、システムバス S B とローカルバス L B との 2 系統の独立したバスを備えている。システムバス S B には、M P U (マイクロプロセッサ) 2 4、ROM 2 1、RAM 2 2、不揮発性記憶媒体 2 3、I / O 2 5、及びデコード回路 2 8 がデータ転送可能に接続されている。M P U 2 4 では各種処理の演算処理が行われる。ROM 2 1 には、M P U 2 4 の演算処理に必要なソフトウェア・プログラム及びデータがあらかじめ記憶されている。RAM 2 2 は、ソフトウェア・プログラムの一時的な記憶領域、M P U 2 4 の作業領域等として使用される。また、フラッシュメモリ等の不揮発性記憶媒体 2 3 には、M P U 2 4 における演算処理結果の所定のデータが格納され、インクジェット記録装置 5 0 の電源断の間においても該データを保持する構成となっている。

【0 0 6 9】

さらに、記録制御部 1 0 0 は、外部装置とのインターフェース機能を有するインターフェース部 2 7 を介して、パーソナルコンピュータ等の情報処理装置 2 0 0 と接続され、その情報処理装置 2 0 0 との間において、システムバス S B を介して各種情報やデータの入出力が可能な構成となっている。そして、I / O 2 5 は、M P U 2 4 における演算処理結果に基づいて、入出力部 2 6 を介して各種モータ制御部 3 1 に対して出力制御を行い、かつ各種センサー 3 2 からの入力情報等を入力する。各種モータ制御部 3 1 は、インクジェット式記録装置 5 0 の各種モータを駆動制御する駆動制御回路であり、記録制御部 1 0 0 によって制御される。また、各種センサー 3 2 は、インクジェット記録装置 5 0 の各種状態情報を検出し、入出力部 2 6 を介して I / O 2 5 に出力する。

【0 0 7 0】

記録実行時には、情報処理装置 2 0 0 がホスト側となり、情報処理装置 2 0 0

から圧縮された記録データ（液体噴射データ）が出力され、インクジェット式記録装置 50 は、インターフェース部 27 からシステムバス SB を介して圧縮された記録データを入力する。デコード回路 28 は、圧縮された記録データをハードウェア展開した後、展開後の記録データをラインバッファ 281 へ格納する。ラインバッファ 281 に格納された展開後の記録データは、所定バイト数のデータ毎にローカルバス LB を介してローカルメモリ 29 へ格納された後、ローカルバス LB を介してヘッド制御部 33 内部のレジスタから記録ヘッド 62 へ転送される。ヘッド制御部 33 は、記録ヘッド 62 に対して制御を行い、記録ヘッド 62 のヘッド面に多数配設されたノズルアレイから各色のインクを記録紙 P の記録面に噴射する。

【0071】

図 4 は、本願発明に係る「液体噴射データのデータ転送装置」としてのデータ転送装置 10 の構成を示したブロック図である。図 5 は、データ転送装置 10 における記録データの流れを模式的に示したタイミングチャートである。

【0072】

記録制御部 100 は、ASIC（特定用途向け集積回路）4 を備えており、ASIC 4 は、前述したインターフェース部 27、前述したヘッド制御部 33、受信バッファ部 33、及び本願発明に係る「デコードユニット」としての DECU 41 を内蔵している。DECU 41 は、前述したデコード回路 28、ラインバッファ 281、及び「DMA 転送手段」を内蔵している（詳細は後述する）。また、システムバス SB、及びローカルバス LB は、16 ビットバスであり、所定のデータ転送周期毎に 1 ワード（2 バイト）のデータを転送することができる。以下、図 5 に示したタイミングチャートを参照しながらデータ転送装置 10 における記録データの流れを説明する。

【0073】

圧縮された記録データは、情報処理装置 200 からインターフェース部 27 を介して「メインメモリ」としての受信バッファ部 42 へシステムバス SB を経由して 1 ワードずつ DMA 転送される（符号 T1）。前述したように、DMA 転送とは、転送元及び転送先アドレスや転送数を所定のレジスタに設定すると、後は

MPU24を介することなくハードウェアにて高速にデータ転送を行うことができる転送方式である。次に、受信バッファ42からシステムバスSBを介してDECU41へDMA転送される(符号T2)。つづいて、DECU41の内部でデコード回路28によって、圧縮された1ワードのデータがハードウェア展開され、展開された記録データがラインバッファ281へ格納される(符号T3)。

【0074】

展開されてラインバッファ281に格納された記録データは、ラインバッファ281に格納された記録データが所定バイト数に達した時点で、システムバスSB側のデータ転送とは非同期にローカルバスLBを経由してローカルメモリ29のビットマップエリアへDMA転送される(符号T4)。つづいて、ローカルメモリ29のビットマップエリアへ格納されたビットマップデータとしての記録データは、再びローカルバスLBを経由してDECU41へDMA転送され(符号T5)、DECU41から内部バスIBを経由してヘッド制御部33へDMA転送され(符号T6)、ヘッド制御部33内部のレジスタに格納された後、記録ヘッド62へDMA転送される(符号T7)。

【0075】

このように、圧縮データを格納する「メインメモリ」が受信バッファ部42としてDECU41と同じASIC4内に回路ブロックとして構成されていることによって、特に1クロックでデータを転送するような高速なDMA転送が可能になる。尚、ASIC4に受信バッファ部42を設けず、RAM22の一部を「メインメモリ」として使用しても良い。

【0076】

図6は、本願発明に係る「デコードユニット」としてのDECU41の構成を示したブロック図である。

前述した「DMA転送手段」としてのS-DMAコントローラ411は、システムバスSB側のDMA転送をコントロールする。S-DMAコントローラ411によって、受信バッファ部42に格納されている圧縮された記録データが1ワードずつ展開処理コントローラ412へDMA転送される。展開処理コントローラ412は、前述したデコード回路28とラインバッファ281を内蔵している。

受信バッファ部 42 から S-DMA コントローラ 411 によって 1 ワードずつ DMA 転送された圧縮された記録データは、デコード回路 28 にて 1 ワードずつハードウェア展開され、展開された記録データがラインバッファ 281 へ格納されて蓄積される。

【0077】

同じく「DMA 転送手段」としての L-DMA コントローラ 413 は、ローカルバス LB 側の DMA 転送をコントロールする。また、ローカルメモリコントローラ 414 は、ローカルバス LB に接続されているローカルメモリ 29 の読み出し、及び書き込みを制御する。そして、ラインバッファ 281 に所定バイト数の展開後の記録データが蓄積された時点で、ラインバッファ 281 に蓄積された展開後の記録データは、L-DMA コントローラ 413 によってローカルメモリコントローラ 414 を介してローカルバス LB 経由でローカルメモリ 29 へシステムバス側の DMA 転送とは非同期に DMA 転送される。ローカルメモリ 29 へ DMA 転送された展開後の記録データは、ローカルメモリ 29 の所定のビットマップエリアへ格納される。

【0078】

同じく「DMA 転送手段」としての I-DMA コントローラ 415 は、ASIC 4 内の DECU 41 とヘッド制御部 33 との間の専用バスである内部バス IB の DMA 転送をコントロールする。ローカルメモリ 29 のビットマップエリアに格納された展開後の記録データは、I-DMA コントローラ 415 によってローカルメモリコントローラ 414 を介してローカルバス LB 及び内部バス IB を経由してヘッド制御部 33 へ DMA 転送され、ヘッド制御部 33 内部のレジスタに格納された後、記録ヘッド 62 へ DMA 転送される。

【0079】

また、ラインバッファ 281 からローカルメモリ 29 への DMA 転送は、L-DMA コントローラ 413 によってバースト転送され、ローカルメモリ 29 から記録ヘッド 62 への DMA 転送は、I-DMA コントローラ 415 によってバースト転送される。前述したように、バースト転送とは、連続したデータを転送する際にアドレスの指定などの手順を一部省略することによって、所定のデータブ

ロックのデータを全て転送し終えるまでの間バスを占有して転送することである。L-DMAコントローラ413は、ラインバッファ281に所定バイト数の展開後の記録データが蓄積された時点で、所定バイト数の展開後の記録データを1ワードずつ、所定バイト数ローカルメモリ29へDMA転送し終えるまでローカルバスLBを占有してバースト転送する。I-DMAコントローラ415は、ローカルメモリ29のビットマップエリアに格納されている展開後の記録データを所定バイト数のデータブロック毎に1ワードずつ、1つのデータブロックを全て記録ヘッド62へDMA転送し終えるまでローカルバスLBを占有してバースト転送する。

【0080】

そして、ラインバッファ281からローカルメモリ29へのバースト転送と、ローカルメモリ29から記録ヘッド62へのバースト転送とが競合した場合には、ローカルメモリ29から記録ヘッド62へのバースト転送が優先され、ローカルメモリ29から記録ヘッド62へのバースト転送中は、ラインバッファ281からローカルメモリ29へのバースト転送は一時停止し、ローカルメモリ29から記録ヘッド62への記録データに基づく記録ヘッド62のノズルアレイからのインク噴射動作が途切れないようにしている。

【0081】

このように、記録ヘッド62に対して所定のデータブロックのデータを全て転送し終えるまでの間ローカルバスLBを占有して転送することにより、システムバスSB側のMPU24の要求によってデータ転送等を実行できなくなるなどの弊害が生じないので、記録ヘッド62への記録データのデータ転送を高速に行うことができる。

【0082】

図7及び図8は、DECU41内部において、圧縮された記録データがデコード回路28でハードウェア展開され、ラインバッファ281へ格納されるまでを模式的に示したものである。また、図9は、展開後の記録データがラインバッファ281からローカルメモリ29へ転送されて格納されるまでを模式的に示したものである。

【0 0 8 3】

当該実施例においては、圧縮された記録データは、ランレングス圧縮方式によって圧縮されている。ランレングス圧縮方式は、公知のデータ圧縮方式であり、以下簡単に説明する。ランレングス圧縮データは、バイト境界の圧縮データであり、カウント（1バイト）とデータ（1バイト又は複数バイト）とがセットになっている。つまり、ランレングス圧縮データは、まずカウントがあり、その後は必ずデータがあるという構成になっている。カウントの値が1 2 8以上（負の定数）、つまり、8 0 H以上の場合には、次の1バイトのデータを繰り返して展開することを意味しており、2 5 7からカウントの値を減算した数だけ、そのカウントの次の1バイトのデータを繰り返して展開する。一方、カウントの値が1 2 7以下、つまり、7 F H以下の場合には、そのカウント以降に繰り返さないでそのまま展開するデータがつづくことを意味しており、そのカウントの値に1を加算したバイト数だけ、そのカウント以降のデータをそのまま繰り返さずに展開する。

【0 0 8 4】

つづいて、ラインバッファ2 8 1の構成について説明する。ラインバッファ2 8 1は、8ワード（1 6バイト）の格納エリアに予備格納エリア1ワード（2バイト）を加えた9ワードのデータ格納エリアを2面有しており、それぞれA面、B面とする。デコード回路2 8にて1ワードずつ展開された記録データは、1ワードずつ順番にラインバッファ2 8 1のA面かB面のどちらか一面側に順次格納されていき、所定バイト数、当該実施例においては1 6バイトの展開データが蓄積された時点で、他面側に順次格納されていく。また、蓄積された1 6バイトの展開データは、前述したように、ローカルバスL Bを経由してローカルメモリ2 9にDMA転送され、ローカルメモリ2 9の所定のビットマップエリアに格納される。

【0 0 8 5】

このように、ラインバッファ2 8 1は、1 6バイトの展開後の記録データを格納可能なバッファ領域を2面有しており、デコード回路2 8にて展開した記録データを一面側に格納していく。そして、1 6バイト分蓄積された時点で、一面側

の展開後の記録データをDMA転送手段によってワード単位で転送している間、デコード回路28にて展開した記録データを他面側に格納していくとができるので、圧縮された記録データの展開処理とデータ転送処理とを平行して行うことができる。

【0086】

つづいて、ランレングス圧縮データの一例を挙げ、その圧縮データがデコード回路28にて展開され、ラインバッファ281に格納され、ラインバッファ281からローカルメモリ29へ格納される記録データの流れを説明する。

【0087】

受信バッファ部（メインメモリ）42には、図示の如くFEHから始まる24ワード（48バイト）のランレングス圧縮された記録データが格納されているとする。ランレングス圧縮された記録データは、1ワードずつ、つまり、2バイトずつデコード回路28へシステムバスSBを経由してDMA転送され、ハードウェア展開され、ラインバッファ281へ格納される。当該実施例においては、ランレングス圧縮データのデータ開始アドレスは、偶数アドレスであり、ローカルメモリ29側のビットマップデータ（イメージデータ）のデータ開始アドレスは、偶数アドレスとなる。また、ラインバッファ281からローカルメモリへDMA転送されるデータブロックのバイト数（1ラインバイト数）は、16バイトである。

【0088】

尚、図7に示したメインメモリ、DECU41内部のラインバッファ281、及び図9に示したローカルメモリ29は、向かって左上端が偶数アドレスであり、左から右へ向かって順番に上位アドレスとなっていく、以下の図面においても全て同様とする。

【0089】

以下、1ワードずつ順を追って説明していく。まず、受信バッファ部42から最初の1ワードの圧縮された記録データ（FEH、01H）がDECU41内部のデコード回路28へDMA転送される（転送S1）。FEHはカウントであり、01Hはデータである。カウントの値FEH=254であり、128以上なの

で、 $257 - 254 = 3$ 回、データ 01H が繰り返して展開され、ラインバッファ 281 の A 面側に 1 バイトずつ順次格納される。次に、デコード回路 28 に DMA 転送されるランレングス圧縮データは、03H、02H である（転送 S2）。03H はカウントであり、02H はデータである。カウントの値 03H = 3 であり、127 以下なので、このカウントの次のデータから $3 + 1 = 4$ バイト、繰り返さないで展開するデータがあることになる。つまり、カウント 03H 以降のデータ 02H、78H、55H、44H が繰り返さずにそのまま展開され、ラインバッファ 281 の A 面に順次格納される（転送 S2 ~ S4）。転送 S4 にて DMA 転送されたワードデータの上位側（奇数アドレス側）の FBH はカウントであり、次の 1 バイトのデータが 6 回（ $257 - 251 = 6$ ）繰り返して展開されることになる。

【0090】

つづいて、デコード回路 28 に DMA 転送される圧縮された記録データは、FFH、FEH である（転送 S5）。下位アドレス側（偶数アドレス側）の FFH はデータであり、その前のカウント FBH のデータである。したがって、FFH が 6 回繰り返して展開され、ラインバッファ 281 の A 面側に順次格納される。また、上位アドレス側（奇数アドレス側）の FEH はカウントであり、次の 1 バイトのデータが 3 回（ $257 - 254 = 3$ ）繰り返して展開されることになる。つづいて、デコード回路 28 に DMA 転送される圧縮された記録データは、11H、06H である（転送 S6）。下位アドレス側（偶数アドレス側）の 11H はデータであり、その前のカウント FEH のデータである。したがって、11H が 3 回繰り返して展開され、ラインバッファ 281 の A 面側に順次格納される。また、上位アドレス側（奇数アドレス側）の 06H はカウントであり、以降 7 バイト（ $6 + 1 = 7$ ）のデータ（66H、12H、77H、45H、89H、10H、55H）が繰り返さずにそのまま展開され、ラインバッファ 281 の B 面側に順次格納される（転送 S7 ~ S10）。

【0091】

一方、ラインバッファ 281 の A 面側に 1 ラインバイト数、つまり 16 バイトの展開後の記録データが蓄積された時点で（転送 S6 の時点）、16 バイトを 1

ラインのデータブロックとして、ローカルメモリ 29へ1ワードずつDMA転送する。その際、L-DMAコントローラ 413は(図6)、1ラインの展開後の記録データを全てローカルメモリ 29へDMA転送し終えるまでローカルバスLBを占有してバースト転送する(転送D1)。ローカルメモリ 29へ転送された1ライン分の記録データは、ローカルメモリ 29の所定のビットマップエリア内に、偶数アドレスを先頭にして下位アドレスから1ワードずつ順次格納されている(図9(a))。

【0092】

つづいて、デコード回路 28にDMA転送される圧縮された記録データは、10H、FAHである(転送S11)。下位アドレス側(偶数アドレス側)の10Hはデータであり、その前のカウントFBHのデータである。したがって、10Hが6回繰り返して展開され、ラインバッファ 281のB面側に順次格納される。また、上位アドレス側(奇数アドレス側)のFAHはカウントであり、次の1バイトのデータが7回($257 - 250 = 7$)繰り返して展開されることになる。つづいて、デコード回路 28にDMA転送される圧縮された記録データは、20H、08Hである(転送S12)。下位アドレス側(偶数アドレス側)の20Hはデータであり、その前のカウントFAHのデータである。したがって、20Hが7回繰り返して展開され、ラインバッファ 281のB面側に順次格納され、B面側の蓄積データが16バイトに達した時点で残りのデータがA面側に順次格納される。また、上位アドレス側(奇数アドレス側)の08Hはカウントであり、以降9バイト($8 + 1 = 9$)のデータ(12H、13H、14H、15H、16H、17H、18H、19H、20H)が繰り返さずにそのまま展開され、ラインバッファ 281のA面側に順次格納される(図8の転送S13～S17)。

【0093】

一方、ラインバッファ 281のB面側に1ラインバイト数、つまり16バイトの展開後の記録データが蓄積された時点で(転送S12の時点)、16バイトを1ラインのデータブロックとして、ローカルメモリ 29へ1ワードずつDMA転送する。その際、L-DMAコントローラ 413は(図6)、1ラインの展開後の記録データを全てローカルメモリ 29へDMA転送し終えるまでローカルバス

LBを占有してバースト転送する（転送D2）。ローカルメモリ29へ転送された1ライン分の記録データは、ローカルメモリ29の所定のビットマップエリア内に、偶数アドレスを先頭にして下位アドレスから1ワードずつ順次格納されていく（図9（b））。

【0094】

つづいて、デコード回路28にDMA転送される圧縮された記録データは、11H、02Hである（転送S18）。下位アドレス側（偶数アドレス側）の11Hはデータであり、その前のカウントFDH（転送S17の上位アドレス側）のデータである。したがって、11Hが3回（ $257 - 254 = 3$ ）繰り返して展開され、ラインバッファ281のA面側に順次格納され、A面側の蓄積データが16バイトに達した時点で残りのデータがB面側に順次格納される。また、上位アドレス側（奇数アドレス側）の02Hはカウントであり、以降3バイト（ $2 + 1 = 3$ ）のデータ（98H、B0H、F2H）が繰り返さずにそのまま展開され、ラインバッファ281のB面側に順次格納される（転送S19～S20）。

【0095】

一方、ラインバッファ281のA面側に1ラインバイト数、つまり16バイトの展開後の記録データが蓄積された時点で（転送S18の時点）、16バイトを1ラインのデータブロックとして、ローカルメモリ29へ1ワードずつDMA転送する。その際、L-DMAコントローラ413は（図6）、1ラインの展開後の記録データを全てローカルメモリ29へDMA転送し終わるまでローカルバスLBを占有してバースト転送する（転送D3）。ローカルメモリ29へ転送された1ライン分の記録データは、ローカルメモリ29の所定のビットマップエリア内に、偶数アドレスを先頭にして下位アドレスから1ワードずつ順次格納されていく（図9（c））。

【0096】

つづいて、デコード回路28にDMA転送される圧縮された記録データは、ABH、03Hである（転送S21）。下位アドレス側（偶数アドレス側）のABHはデータであり、その前のカウントFCH（転送S20の上位アドレス側）のデータである。したがって、ABHが5回（ $257 - 252 = 5$ ）繰り返して展

開され、ラインバッファ 281 の B 面側に順次格納される。また、上位アドレス側（奇数アドレス側）の 03H はカウントであり、以降 4 バイト（ $3 + 1 = 4$ ）のデータ（FFH、FEH、FCH、FDH）が繰り返さずにそのまま展開され、ラインバッファ 281 の B 面側に順次格納される（転送 S22～S23）。

【0097】

つづいて、デコード回路 28 に DMA 転送される圧縮された記録データは、FEH、FFH である（転送 S24）。下位アドレス側（偶数アドレス側）の FEH はカウントであり、上位アドレス側（奇数アドレス側）の FFH は、カウント FEH のデータである。したがって、FFH が 3 回（ $257 - 254 = 3$ ）繰り返して展開され、ラインバッファ 281 の B 面側に順次格納される。ラインバッファ 281 の B 面側に 1 ラインバイト数、つまり 16 バイトの展開後の記録データが蓄積された時点で（転送 S24 の時点）、16 バイトを 1 ラインのデータブロックとして、ローカルメモリ 29 へ 1 ワードずつ DMA 転送する。その際、L-DMA コントローラ 413 は（図 6）、1 ラインの展開後の記録データを全てローカルメモリ 29 へ DMA 転送し終えるまでローカルバス LB を占有してバースト転送する（転送 D4）。

【0098】

ローカルメモリ 29 へ転送された 1 ライン分の記録データは、ローカルメモリ 29 の所定のビットマップエリア内に、偶数アドレスを先頭にして下位アドレスから 1 ワードずつ順次格納されていく（図 9（d））。そして、1 回の主走査パスでインクを噴射するビットマップデータ分の記録データがローカルメモリ 29 に格納された時点で、ローカルメモリ 29 から記録ヘッド 62 へ DMA 転送される。その際、I-DMA コントローラ 415 は（図 6）、1 回の主走査パスでインクを噴射するビットマップデータ分の記録データを全てヘッド制御部 33 へ DMA 転送し終えるまでローカルバス LB を占有してバースト転送する。

【0099】

このようにして、従来プログラムによって圧縮された記録データをソフトウェア展開していた処理を、デコード回路 28 によってハードウェア展開することによって、圧縮された記録データの展開処理を高速に実行することができる。また

、従来プログラムによって1バイトずつ展開していた圧縮された記録データをワード単位（2バイト）で展開していくので、圧縮された記録データの展開処理をより高速に実行することができる。そして、システムバスSBとローカルバスLBとの2つの独立したバスと、ローカルバスLBに接続されたローカルメモリ29とを備えた構成によって、システムバスSB側と非同期にローカルバスLB側でローカルメモリ29から記録ヘッド62へのデータ転送を実行することができる。それによって、MPU24からROM21やRAM22へのアクセス等により、記録ヘッド62への記録データのデータ転送が中断され、記録データの転送遅延が生じて記録実行速度が低下してしまうことがない。さらに、DMA転送によってさらに高速なデータ転送が可能になる。

【0100】

したがって、圧縮された記録データの高速な展開処理と、記録ヘッド62への高速なデータ転送とを実現することができるので、インクジェット式記録装置50の記録実行速度を従来と比較して飛躍的に高速化することができる。ちなみに、従来技術においては1Mバイト/秒前後だった記録ヘッド62へのデータ転送速度は、本願発明に係るデータ転送装置10によって、8～10Mバイト/秒にまで高速化することが可能になる。尚、記録ヘッド62のデータ処理能力が低いと、いくら高速なデータ転送を行っても記録ヘッド62のデータ処理能力の記録実行速度しか得られないので、十分処理の高い記録ヘッド62を配設する必要があるのは言うまでもないことである。

【0101】

また、本願発明に係るインクジェット式記録装置50の第2実施例としては、上述した第1実施例に加えて、DECU41からローカルメモリ29へ展開後の記録データをDMA転送して所定のビットマップエリアへ格納する際に、ビットマップエリアの下位アドレスから順番に格納する（横方向へ格納する）のではなく、記録ヘッド62にとって都合の良いデータ配列となるように1ラインのデータを縦方向に変換して格納していくものが挙げられる。

【0102】

図10は、展開後の記録データがラインバッファ281からローカルメモリ2

9へ転送されて格納されるまでを模式的に示したものであり、1ラインのデータが縦方向に変換されて格納される状態を示したものである。

【0103】

DMA転送先であるローカルメモリ29のビットマップエリアにおいて、1ラインのデータが縦方向に配置されて格納されるように、DECU41内部の展開処理コントローラ412（図6）にて、ラインバッファ281に格納されている展開後の記録データに1ワード毎に、転送先アドレスを個別に設定する。そして、DECU41内部のL-DMAコントローラ413（図6）は、その個別の転送先アドレスをDMA転送の転送先アドレスに設定して、ラインバッファ281に格納されている展開後の記録データを1ワードずつローカルメモリ29へDMA転送する（データ並び替え手段）。

【0104】

このように、ラインバッファ281から1ライン（16バイト）の記録データをローカルメモリ29へDMA転送する際に、DECU41の内部で展開後の記録データの並び替えを行うことによって、従来のようにプログラムで1バイトずつ順番にメモリ内のデータの並び替えを行うのと比較して、必要な記録データの並び替えを瞬時に行うことができるので、記録データの並び替えを高速に行うことができる。

【0105】

さらに、本願発明に係るインクジェット式記録装置50の第3実施例としては、上述した第1実施例、又は第2実施例に加えて、受信バッファ部42に格納されているランレングス圧縮された記録データのデータ開始アドレスが奇数アドレスである場合には、受信バッファ部42からデコード回路28へDMA転送されるランレングス圧縮データの先頭データを含むワードデータの先頭1バイトのデータを無効にする無効データマスク処理手段を備えたものが挙げられる。

【0106】

図11及び図12は、圧縮された記録データがデコード回路28でハードウェア展開され、ラインバッファ281へ格納されるまでを模式的に示したものであり、圧縮された記録データのデータ開始アドレスが奇数アドレスとなっている場

合を示したものである。

【0 1 0 7】

受信バッファ部 4 2（メインメモリ）に格納されているランレングス圧縮された記録データの先頭のバイトデータ（F E H）は、先頭のワードデータの上位アドレス（奇数アドレス）に格納されている。つまり、この先頭のバイトデータを含むワードデータの下位アドレス（偶数アドレス）には、記録データとは無関係なデータ（A A H）が格納されている。しかし、受信バッファ部 4 2 からデコード回路 2 8 へ 1 ワードずつ DMA 転送すると、偶数アドレスを先頭にして転送することしかできない。したがって、ランレングス圧縮された記録データの先頭のワードデータをそのままデコード回路 2 8 にてハードウェア展開して処理してしまうと、記録データとは無関係なデータが含まれた状態で展開されてしまうことになる、圧縮された記録データを正しく展開することができなくなってしまう。

【0 1 0 8】

そこで、展開処理コントローラ 4 1 2（図 6）において、先頭のバイトデータを含むワードデータの下位アドレス（偶数アドレス）の無関係なバイトデータをマスクして無効にしてからデコード回路 2 8 にて展開する。つまり、そのままデコード回路 2 8 にて先頭の 1 ワードを展開すると、A A H がカウントで F E H がデータになってしまうが、無関係なデータである A A H を無効にすることによって、F E H をカウントとして正しく展開していくことができる。

【0 1 0 9】

次にデコード回路 2 8 に DMA 転送される圧縮された記録データは、0 1 H、0 3 H である（転送 S 3 1）。下位アドレス側（偶数アドレス側）の 0 1 H はデータであり、その前のカウント F E H のデータである。したがって、0 1 H が 3 回（ $257 - 254 = 3$ ）繰り返して展開され、ラインバッファ 2 8 1 の A 面側に順次格納される。また、上位アドレス側（奇数アドレス側）の 0 3 H はカウントであり、以降 4 バイト（ $3 + 1 = 4$ ）のデータ（0 2 H、7 8 H、5 5 H、4 4 H）が繰り返さずにそのまま展開され、ラインバッファ 2 8 1 の A 面側に順次格納される（転送 S 3 2 ～ S 3 3）。以下、第 1 実施例と同様の手順でランレングス圧縮された記録データが 1 ワードずつ展開されてラインバッファ 2 8 1 に順

次格納され（転送 S 3 2 ～ S 5 4）、1 ラインバイト数（1 6 バイト）の展開後の記録データが蓄積された時点でローカルメモリ 2 9 へ DMA 転送される（転送 D 1 ～ D 4）。尚、受信バッファ部 4 2 に格納されているランレングス圧縮された記録データのデータ開始アドレスが、奇数アドレスか否かは、例えば M P U 2 4 にて実行されるファームウェアプログラム等で判定すれば良い。

【0 1 1 0】

このようにして、受信バッファ部 4 2 に格納されているランレングス圧縮された記録データのデータ開始アドレスが奇数アドレスであっても、ランレングス圧縮された記録データの先頭から正確にデコード回路 2 8 にてハードウェア展開することができる。

【0 1 1 1】

さらに、本願発明に係るインクジェット式記録装置 5 0 の第 4 実施例としては、上述した第 1 実施例～第 3 実施例に加えて、1 ラインバイト数を奇数バイトとしたものが挙げられる。

【0 1 1 2】

図 1 3 及び図 1 4 は、圧縮された記録データがデコード回路 2 8 でハードウェア展開され、ラインバッファ 2 8 1 へ格納されるまでを模式的に示したものであり、前述した第 1 実施例又は第 2 実施例において、1 ラインバイト数を 1 5 バイトとした場合を示したものである。また、図 1 5 は、第 4 実施例において、展開後の記録データがラインバッファ 2 8 1 からローカルメモリ 2 9 へ転送されてライン縦並び変換されて格納されるまでを模式的に示したものであり、図 1 6 は、ライン縦並び変換されずに格納されるまでを模式的に示したものである。

【0 1 1 3】

前述したように、展開後の記録データは、ラインバッファ 2 8 1 からローカルメモリ 2 9 へ 1 ワードずつ DMA 転送されるので、ローカルメモリ 2 9 のビットマップエリアへ展開後の記録データの格納も 1 ワードずつ行われ、D E C U 4 1 からローカルメモリ 2 9 へ奇数バイトの記録データを DMA 転送することができない。そこで、展開処理コントローラ 4 1 2（図 6）において、ラインバッファ 2 8 1 の 1 ラインバイト数を奇数バイト、当該実施例においては 1 5 バイトに設

定し、ラインバッファ 281 の A 面側、又は B 面側に 15 バイトの展開後の記録データが蓄積された時点で、ローカルメモリ 29 へ DMA 転送する。したがって、15 バイト目の記録データが含まれるワードデータの上位アドレス側（奇数アドレス側）は 00H の状態で DMA 転送されることになる（データ格納終了位置シフト手段）。

【0114】

転送 S61～S64 までは、第 1 実施例（図 7）の転送 S1～S4 と同じなので説明は省略する。つづいて、デコード回路 28 に DMA 転送される圧縮された記録データは、FFH、FFH である（転送 S65）。下位アドレス側（偶数アドレス側）の FFH はデータであり、その前のカウント FBH のデータである。したがって、FFH が 6 回（ $257 - 251 = 6$ ）繰り返して展開され、ラインバッファ 281 の A 面側に順次格納される。また、上位アドレス側（奇数アドレス側）の FFH はカウントであり、次のデータが 2 回（ $257 - 255 = 2$ ）繰り返して展開され、ラインバッファ 281 の A 面側に順次格納されることになる。

【0115】

つづいて、デコード回路 28 に DMA 転送される圧縮された記録データは、11H、06H である（転送 S66）。下位アドレス側（偶数アドレス側）の 11H はデータであり、その前のカウント FFH のデータである。したがって、FFH が 2 回繰り返して展開され、ラインバッファ 281 の A 面側に順次格納される。また、上位アドレス側（奇数アドレス側）の 06H は、カウントであり、以降 7 バイト（ $6 + 1 = 7$ ）のデータ（66H、12H、77H、45H、89H、10H、55H）が繰り返さずにそのまま展開され、ラインバッファ 281 の B 面側に順次格納される（転送 S67～S70）。

【0116】

一方、ラインバッファ 281 の A 面側に 1 ラインバイト数、つまり 15 バイトの展開後の記録データが蓄積された時点で（転送 S66 の時点）、15 バイトを 1 ラインのデータブロックとして、ローカルメモリ 29 へ 1 ワードずつ DMA 転送する。その際、L-DMA コントローラ 413 は（図 6）、1 ラインの展開後

の記録データを全てローカルメモリ 29へDMA転送し終えるまでローカルバスLBを占有してバースト転送する(転送D1)。ローカルメモリ 29へ転送された1ライン分の記録データは、ローカルメモリ 29の所定のビットマップエリア内に、偶数アドレスを先頭にして下位アドレスから1ワードずつ、前述したデータ並び替え手段によってライン縦並び変換されて格納されていく(図15(a))。また、ライン縦並び変換しなければ、そのまま順次格納されていく(図16(a))。以下、同様にしてランレングス圧縮された記録データをデコード回路28にてハードウェア展開していき(転送S71~S84)、ラインバッファ281に1ライン分15バイトの展開後の記録データが蓄積された時点でローカルメモリ 29へDMA転送する(転送D2~D4)。

【0117】

図17及び図18は、圧縮された記録データがデコード回路28でハードウェア展開され、ラインバッファ281へ格納されるまでを模式的に示したものであり、前述した第3実施例において、1ラインバイト数を15バイトとした場合を示したものである。

【0118】

転送S91~S94までは、第2実施例(図11)の転送S31~S34と同じなので説明は省略する。つづいて、デコード回路28にDMA転送される圧縮された記録データは、FFH、11Hである(転送S95)。下位アドレス側(偶数アドレス側)のFFHはカウンタであり、上位アドレス側(奇数アドレス側)の11Hはデータである。したがって、したがって、11Hが2回($257 - 255 = 2$)繰り返して展開され、ラインバッファ281のA面側に順次格納される。

【0119】

そして、ラインバッファ281のA面側に1ラインバイト数、つまり15バイトの展開後の記録データが蓄積された時点で(転送S95の時点)、15バイトを1ラインのデータブロックとして、ローカルメモリ 29へ1ワードずつDMA転送される。その際、L-DMAコントローラ413は(図6)、1ラインの展開後の記録データを全てローカルメモリ 29へDMA転送し終えるまでローカル

バスLBを占有してバースト転送する(転送D1)。ローカルメモリ29へ転送された1ライン分の記録データは、ローカルメモリ29の所定のビットマップエリア内に、偶数アドレスを先頭にして下位アドレスから1ワードずつ、前述したデータ並び替え手段によってライン縦並び変換されて格納されていく(図15(a))。また、ライン縦並び変換しなければ、そのまま順次格納されていく(図16(a))。以下、同様にしてランレングス圧縮された記録データは、デコード回路28にてハードウェア展開され(転送S71~S84)、ラインバッファ281に1ライン分15バイトの展開後の記録データが蓄積された時点でローカルメモリ29へDMA転送される(転送D2~D4)。

【0120】

このようにして、ラインバッファ281に奇数バイトの展開後の記録データが蓄積された時点でローカルメモリ29へDMA転送することによって、最後のワードデータの上位アドレス側が00Hの状態転送されるので、ローカルメモリ29のビットマップエリアに格納された展開後の記録データは、図15(d)及び図16(d)に示したように、1ラインの最後の1バイトが00Hとなり、1ラインの記録データをデータ開始アドレスが偶数アドレスで奇数バイトとなるように、記録データをローカルメモリ29のビットマップエリアに格納していくことができる。

【0121】

さらに、本願発明に係るインクジェット式記録装置50の第5実施例としては、上述した第2実施例~第4実施例のいずれかに加えて、1ラインの記録データをデータ開始アドレスが奇数アドレスとなるように、記録データをローカルメモリ29のビットマップエリアに格納するものが挙げられる。

【0122】

記録ヘッド62のヘッド面に複数並んで配設されているノズル列は、ノズル列毎に噴射するインクの色が決まっている。一方、ローカルメモリ29のビットマップエリアに格納されている記録データは、ライン毎に各ノズル列に対応したインク色毎のデータとなっている。そして、そのノズル列の間隔によるインク噴射タイミングのずれを補正する手段において、先頭アドレスを奇数アドレスにして

1 ラインの記録データをローカルメモリ 29 のビットマップエリアに格納する必要がある場合がある。

【0123】

しかし、前述したように、受信バッファ部 42 からデコード回路 28 へ 1 ワードずつ DMA 転送することによって、ローカルメモリ 29 のビットマップエリアへ展開後の記録データは常に偶数アドレスを先頭にして格納されるので、そのままでは奇数アドレスを先頭にして記録データを格納することができない。そこで、展開処理コントローラ 412（図 6）において、デコード回路 28 にて展開した記録データをラインバッファ 281 に格納する際に、ラインバッファ 281 の 0 バイト目を空けた状態で、1 バイト目から格納していく（データ格納開始位置シフト手段）。つまり、デコードユニット 28 において、圧縮された記録データの展開処理した後、展開後の記録データをラインバッファ 281 に格納する際に、ラインバッファ 281 の 0 バイト目を空けた状態で 1 バイト目から格納し、ラインバッファ 281 に格納された展開後の記録データをラインバッファ 281 の 0 バイト目からローカルメモリ 29 のビットマップエリアへ DMA 転送する。

【0124】

図 19 及び図 20 は、圧縮された記録データがデコード回路 28 でハードウェア展開され、ラインバッファ 281 へ格納されるまでを模式的に示したものであり、前述した第 2 実施例において、ラインバッファ 281 の 0 バイト目を空の状態のまま 1 バイト目から展開後の記録データを展開するようにした場合を示したものである。また、図 21 は、1 ライン 16 バイトの展開後の記録データがラインバッファ 281 からローカルメモリ 29 へ転送され、ライン縦並び変換されて奇数アドレスを先頭にして格納されるまでを模式的に示したものである。

【0125】

前述したように、ラインバッファ 281 は、A 面及び B 面とも 8 ワード（16 バイト）分の格納エリアに加えて、1 ワード（2 バイト）の予備格納エリアを備えている。デコード回路 28 にて 1 ワードずつ展開された記録データは、ラインバッファ 281 の A 面側の 0 バイト目が空のままの状態、1 バイト目から格納されていく。そして、0 バイト目を空にしたことによって格納エリアからはみ出

してしまう16バイト目の記録データが予備格納エリアへ格納される。

【0126】

ラインバッファ281のA面側に16バイトの展開後の記録データが蓄積された時点で16バイト分の格納エリアと予備格納エリアとの計18バイト（9ワード）分の記録データが1ラインのデータブロックとして、ローカルメモリ29へ1ワードずつDMA転送される。その際、L-DMAコントローラ413は（図6）、1ラインの展開後の記録データを全てローカルメモリ29へDMA転送し終えるまでローカルバスLBを占有してバースト転送する（転送D1）。ローカルメモリ29へ転送された1ライン分の記録データは、ローカルメモリ29の所定のビットマップエリア内に、偶数アドレスを先頭にして下位アドレスから1ワードずつ、前述したデータ並び替え手段によってライン縦並び変換されて格納されていく（図21（a））。したがって、先頭に1バイトの空データが付加された状態でローカルメモリ29へDMA転送されてビットマップエリアの偶数アドレスに格納されるので、1ラインの記録データは、先頭のデータが奇数アドレスから格納された状態となる。

【0127】

以下、同様にしてランレングス圧縮された記録データをデコード回路28にてハードウェア展開していき、ラインバッファ281に1ライン分16バイトの展開後の記録データが蓄積された時点でローカルメモリ29へDMA転送する（転送D2～D4）。尚、転送S121～S144の説明は、図7に示した転送S1～S24の説明と同様なので省略する。

【0128】

このようにして、デコード回路28にて1ワードずつ展開された記録データは、ラインバッファ281のA面側の0バイト目が空のままの状態、1バイト目から格納されていき、16バイトの展開後の記録データが格納された時点でローカルメモリ29へDMA転送することによって、最初のワードデータの下位アドレス側が00Hの状態転送されるので、ローカルメモリ29のビットマップエリアに格納された展開後の記録データは、図21（d）に示したように、1ラインの最初の1バイトが00Hとなり、1ラインの記録データをデータ開始アドレ

スが奇数アドレスとなるように、記録データをローカルメモリ 29 のビットマップエリアに格納していくことができる。

【0129】

また、図 22 及び図 23 は、圧縮された記録データがデコード回路 28 でハードウェア展開され、ラインバッファ 281 へ格納されるまでを模式的に示したものであり、前述した第 4 実施例において、ラインバッファ 281 の 0 バイト目を空の状態のまま 1 バイト目から展開後の記録データを展開するようにした場合を示したものである。また、図 24 は、1 ライン 15 バイトの展開後の記録データがラインバッファ 281 からローカルメモリ 29 へ転送され、ライン縦並び変換されて奇数アドレスを先頭にして格納されるまでを模式的に示したものである。

【0130】

このように、1 ラインバイト数を 15 バイト、つまり奇数バイトとすることもできる。したがって、図 24 (d) に示したように、1 ラインの最初の 1 バイトが 00H となり、1 ライン 15 バイトの記録データをデータ開始アドレスが奇数アドレスとなるようにローカルメモリ 29 のビットマップエリアに格納していくことができる。

【0131】

また、図 25 及び図 26 は、圧縮された記録データがデコード回路 28 でハードウェア展開され、ラインバッファ 281 へ格納されるまでを模式的に示したものであり、前述した第 3 実施例において、ラインバッファ 281 の 0 バイト目を空の状態のまま 1 バイト目から展開後の記録データを展開し、1 ラインの記録データを 16 バイトとした場合を示したものである。同様に、図 27 及び図 28 は、前述した第 3 実施例において、ラインバッファ 281 の 0 バイト目を空の状態のまま 1 バイト目から展開後の記録データを展開し、1 ラインの記録データを 15 バイトとした場合を示したものである。

【0132】

このように、受信バッファ部 42 に奇数アドレスを先頭にして格納されている圧縮された記録データを、デコード回路 28 にて展開した後、1 ライン 16 バイト、又は 15 バイトの記録データをローカルメモリ 29 のビットマップエリアに

奇数アドレスを先頭にして格納することもできる。

【0133】

さらに、本願発明に係るインクジェット式記録装置50の第6実施例としては、上述した第1実施例～第5実施例のいずれかに加えて、展開後の記録データをローカルメモリ29の異なる2つのビットマップエリアへ格納するものが挙げられる。図29は、1ライン16バイトの展開後の記録データがラインバッファ281からローカルメモリ29へ転送され、ライン縦並び変換されて偶数アドレスを先頭にして異なる2つのビットマップエリアへ格納されるまでを模式的に示したものである。

【0134】

展開後のビットマップデータにおける副走査方向Yのドット間隔が、副走査方向Yの隣接するノズルアレイの間隔より小さい場合には、副走査方向Yに隣接するインクドットを1回の主走査で同時に形成することができないので、異なる主走査動作時に形成することになる。しかし、デコード回路28にて展開したビットマップデータは、副走査方向Yに隣接して形成されるインクドットデータが連続して並んでいるデータ構成となっているので、展開後のビットマップデータをそのまま記録ヘッド62に転送して記録することができない。そのため、副走査方向Yに隣接するインクドットデータを異なるビットマップエリアに格納して異なる主走査時に記録ヘッド62に転送できるように展開後のビットマップデータを分割する必要がある。

【0135】

そこで、あらかじめローカルメモリ29内に2つの異なるビットマップエリアを設ける。ここでは、それぞれイメージ1、イメージ2とする。DMA転送先であるローカルメモリ29のビットマップエリアにおいて、1ラインのデータがイメージ1とイメージ2とに交互に格納されるように、展開処理コントローラ412（図6）にてラインバッファ281に格納されている展開後の記録データに1ワード毎に、転送先アドレスを個別に設定する。そして、DECU41内部のL-DMAコントローラ413（図6）は、その個別の転送先アドレスをDMA転送の転送先アドレスに設定して、ラインバッファ281に格納されている展開後

の記録データを1ワードずつローカルメモリ29へDMA転送する（データ分割手段）。

【0136】

まず、ラインバッファ281のA面側に1ライン分16バイトの展開後の記録データが蓄積された時点で1ライン分の記録データがローカルメモリ29へDMA転送され（転送D1）、イメージ1へ格納される（図29（a））。つづいて、ラインバッファ281のB面側に1ライン分16バイトの展開後の記録データが蓄積された時点で1ライン分の記録データがローカルメモリ29へDMA転送され（転送D2）、イメージ2へ格納される（図29（b））。つづいて、ラインバッファ281のA面側に1ライン分16バイトの展開後の記録データが蓄積された時点で1ライン分の記録データがローカルメモリ29へDMA転送され（転送D3）、イメージ1へ格納される（図29（c））。そして、ラインバッファ281のB面側に1ライン分16バイトの展開後の記録データが蓄積された時点で1ライン分の記録データがローカルメモリ29へDMA転送され（転送D4）、イメージ2へ格納される（図29（d））。

【0137】

このようにして、圧縮された記録データを展開処理した後、ラインバッファ281に格納されている展開後の記録データを、副走査方向Yに隣接するインクリットが、それぞれ異なる主走査時に形成されるように、展開された記録データを1ライン分ずつローカルメモリ29の異なるビットマップエリアへDMA転送する。それによって、圧縮された記録データの展開処理（デコード回路28）と展開後の記録データの分割（展開処理コントローラ412）とをハードウェア処理によって高速に行うことができる。また、図30は、1ライン16バイトの展開後の記録データがラインバッファ281からローカルメモリ29へ転送され、ライン縦並び変換されずにそのまま偶数アドレスを先頭にして異なる2つのビットマップエリアへ格納されるまでを模式的に示したものである。

【0138】

また、図31は、1ライン15バイトの展開後の記録データがラインバッファ281からローカルメモリ29へ転送され、ライン縦並び変換されて偶数アドレ

ス先頭にして異なる2つのビットマップエリアへ格納されるまでを模式的に示したものである。図32は、1ライン15バイトの展開後の記録データがラインバッファ281からローカルメモリ29へ転送され、ライン縦並び変換されずにそのまま偶数アドレス先頭にして異なる2つのビットマップエリアへ格納されるまでを模式的に示したものである。

【0139】

このように、1ラインバイト数を奇数バイトとして、ラインバッファ281に奇数バイトの展開後の記録データが格納された時点でローカルメモリ29へDMA転送することによって、1ライン分の記録データは、最後のワードデータの上位アドレス側が00Hの状態転送される。したがって、ローカルメモリ29のビットマップエリアに格納された展開後の記録データは、1ラインの最後の1バイトが00Hとなり、1ラインの記録データは、データ開始アドレスが偶数アドレスで奇数バイトとなるように、イメージ1とイメージ2との2つの異なるビットマップエリアへライン毎にそれぞれ格納される。

【0140】

また、図33は、1ライン16バイトの展開後の記録データがラインバッファ281からローカルメモリ29へ転送され、ライン縦並び変換されて奇数アドレス先頭にして異なる2つのビットマップエリアへ格納されるまでを模式的に示したものである。図34は、1ライン15バイトの展開後の記録データがラインバッファ281からローカルメモリ29へ転送され、ライン縦並び変換されて奇数アドレス先頭にして異なる2つのビットマップエリアへ格納されるまでを模式的に示したものである。

【0141】

このように、デコード回路28にて1ワードずつ展開された記録データは、ラインバッファ281のA面側の0バイト目が空のままの状態、1バイト目から格納されていき、16バイトの展開後の記録データが格納された時点でローカルメモリ29へDMA転送することによって、最初のワードデータの下位アドレス側が00Hの状態転送されるので、ローカルメモリ29のビットマップエリアに格納された展開後の記録データは、1ラインの最初の1バイトが00Hとなり

、1ラインの記録データをデータ開始アドレスが奇数アドレスとなるように、イメージ1とイメージ2との2つの異なるビットマップエリアへライン毎にそれぞれ格納される。

【0142】

さらに、本願発明に係るインクジェット式記録装置50の第7実施例としては、前述した第1実施例～第6実施例のいずれかにおいて、受信バッファ部42に格納されている記録データが非圧縮データである場合には、展開処理をせずにビットマップエリアへ格納するものが挙げられる。図35は、非圧縮の記録データがそのままラインバッファ281に格納され、ローカルメモリ29へDMA転送される状態を模式的に示したものである。

【0143】

このように、情報処理装置200等から受信バッファ部42へ転送された記録データが非圧縮のデータである場合には、デコード回路28にて展開処理せずに、そのままラインバッファ281に1ワードずつ格納される。そして、その後は、圧縮された記録データをデコード回路28にて展開した場合と同様に、展開処理コントローラ(図6)において、前述した第2実施例～第6実施例に示したように、1ラインバイト数を16バイト又は15バイトに設定し、記録データの並び替えたり、あるいは、先頭アドレスを奇数アドレスにしてローカルメモリ29へ格納したり、2つの異なるビットマップエリアに格納したりすることができる。

【0144】

尚、本願発明は上記実施例に限定されることなく、特許請求の範囲に記載した発明の範囲内で、種々の変形が可能であり、それらも本願発明の範囲内に含まれるものであることは言うまでもない。

【0145】

【発明の効果】

本願発明によれば、圧縮データの高速な展開処理と、液体噴射ヘッドへの高速なデータ転送とを実現し、液体噴射装置の液体噴射実行速度を従来と比較して飛躍的に高速化することができる。

【図面の簡単な説明】**【図 1】**

本願発明に係るインクジェット式記録装置の概略の平面図である。

【図 2】

本願発明に係るインクジェット式記録装置の概略の側面図である。

【図 3】

本願発明に係るインクジェット記録装置の概略のブロック図である。

【図 4】

本願発明に係る「液体噴射データのデータ転送装置」としてのデータ転送装置の構成を示したブロック図である。

【図 5】

データ転送装置における記録データの流れを模式的に示したタイミングチャートである。

【図 6】

本願発明に係る「デコードユニット」としての D E C U の構成を示したブロック図である。

【図 7】

圧縮された記録データがデコード回路でハードウェア展開され、ラインバッファへ格納されるまでを模式的に示したものである。

【図 8】

圧縮された記録データがデコード回路でハードウェア展開され、ラインバッファへ格納されるまでを模式的に示したものである（図 7 のつづき）。

【図 9】

展開後の記録データがラインバッファからローカルメモリへ転送されて格納されるまでを模式的に示したものである。

【図 1 0】

展開後の記録データがラインバッファからローカルメモリへ転送されて格納されるまでを模式的に示したものであり、1 ラインのデータが縦方向に変換されて格納される状態を示したものである。

【図 1 1】

圧縮された記録データが展開され、ラインバッファへ格納されるまでを示したものであり、圧縮された記録データのデータ開始アドレスが奇数アドレスとなっている場合を示したものである。

【図 1 2】

圧縮された記録データが展開され、ラインバッファへ格納されるまでを示したものであり、圧縮された記録データのデータ開始アドレスが奇数アドレスとなっている場合を示したものである（図 1 1 のつづき）。

【図 1 3】

圧縮された記録データが展開され、ラインバッファへ格納されるまでを示したものであり、1 ラインバイト数を 15 バイトとした場合を示したものである。

【図 1 4】

圧縮された記録データが展開され、ラインバッファへ格納されるまでを示したものであり、1 ラインバイト数を 15 バイトとした場合を示したものである（図 1 3 のつづき）。

【図 1 5】

展開後の記録データが 1 ラインバイト数 15 バイトでラインバッファからローカルメモリへ転送され、ライン縦並び変換されて格納されるまでを模式的に示したものである。

【図 1 6】

展開後の記録データが 1 ラインバイト数 15 バイトでラインバッファからローカルメモリへ転送され、ライン縦並び変換されずに格納されるまでを模式的に示したものである（図 1 5 のつづき）。

【図 1 7】

圧縮された記録データが展開され、ラインバッファへ格納されるまでを示したものであり、圧縮された記録データのデータ開始アドレスが奇数アドレスであり、1 ラインバイト数を 15 バイトとした場合を示したものである。

【図 1 8】

圧縮された記録データが展開され、ラインバッファへ格納されるまでを示した

ものであり、圧縮された記録データのデータ開始アドレスが奇数アドレスであり、1ラインバイト数を15バイトとした場合を示したものである（図17のつづき）。

【図19】

圧縮された記録データが展開され、ラインバッファへ格納されるまでを示したものであり、ラインバッファの0バイト目を空の状態のまま1バイト目から展開後の記録データを展開するようにした場合を示したものである。

【図20】

圧縮された記録データが展開され、ラインバッファへ格納されるまでを示したものであり、ラインバッファの0バイト目を空の状態のまま1バイト目から展開後の記録データを展開するようにした場合を示したものである（図19のつづき）。

【図21】

1ライン16バイトの展開後の記録データがラインバッファからローカルメモリへ転送され、ライン縦並び変換されて奇数アドレスを先頭にして格納されるまでを模式的に示したものである。

【図22】

圧縮された記録データが展開され、ラインバッファへ格納されるまでを示したものであり、ラインバッファの0バイト目を空の状態のまま1バイト目から1ライン15バイトとして展開後の記録データを展開するようにした場合を示したものである。

【図23】

圧縮された記録データが展開され、ラインバッファへ格納されるまでを示したものであり、ラインバッファの0バイト目を空の状態のまま1バイト目から1ライン15バイトとして展開後の記録データを展開するようにした場合を示したものである（図22のつづき）。

【図24】

1ライン15バイトの展開後の記録データがラインバッファからローカルメモリへ転送され、ライン縦並び変換されて奇数アドレスを先頭にして格納されるま

でを模式的に示したものである。

【図 2 5】

圧縮された記録データが展開され、ラインバッファへ格納されるまでを示したものであり、圧縮された記録データのデータ開始アドレスが奇数アドレスであり、ラインバッファの 0 バイト目を空の状態のまま 1 バイト目から展開後の記録データを展開し、1 ラインの記録データを 16 バイトとした場合を示したものである。

【図 2 6】

圧縮された記録データが展開され、ラインバッファへ格納されるまでを示したものであり、圧縮された記録データのデータ開始アドレスが奇数アドレスであり、ラインバッファの 0 バイト目を空の状態のまま 1 バイト目から展開後の記録データを展開し、1 ラインの記録データを 16 バイトとした場合を示したものである（図 2 5 のつづき）。

【図 2 7】

圧縮された記録データが展開され、ラインバッファへ格納されるまでを示したものであり、圧縮された記録データのデータ開始アドレスが奇数アドレスであり、ラインバッファの 0 バイト目を空の状態のまま 1 バイト目から展開後の記録データを展開し、1 ラインの記録データを 15 バイトとした場合を示したものである。

【図 2 8】

圧縮された記録データが展開され、ラインバッファへ格納されるまでを示したものであり、圧縮された記録データのデータ開始アドレスが奇数アドレスであり、ラインバッファの 0 バイト目を空の状態のまま 1 バイト目から展開後の記録データを展開し、1 ラインの記録データを 15 バイトとした場合を示したものである（図 2 7 のつづき）。

【図 2 9】

1 ライン 16 バイトの展開後の記録データがラインバッファからローカルメモリへ転送され、ライン縦並び変換されて偶数アドレスを先頭にして異なる 2 つのビットマップエリアへ格納されるまでを模式的に示したものである。

【図 3 0】

1 ライン 1 6 バイトの展開後の記録データがラインバッファからローカルメモリへ転送され、ライン縦並び変換されずにそのまま偶数アドレスを先頭にして異なる 2 つのビットマップエリアへ格納されるまでを模式的に示したものである。

【図 3 1】

1 ライン 1 5 バイトの展開後の記録データがラインバッファからローカルメモリへ転送され、ライン縦並び変換されて偶数アドレスを先頭にして異なる 2 つのビットマップエリアへ格納されるまでを模式的に示したものである。

【図 3 2】

1 ライン 1 5 バイトの展開後の記録データがラインバッファからローカルメモリへ転送され、ライン縦並び変換されずにそのまま偶数アドレスを先頭にして異なる 2 つのビットマップエリアへ格納されるまでを模式的に示したものである。

【図 3 3】

1 ライン 1 6 バイトの展開後の記録データがラインバッファからローカルメモリへ転送され、ライン縦並び変換されて奇数アドレスを先頭にして異なる 2 つのビットマップエリアへ格納されるまでを模式的に示したものである。

【図 3 4】

1 ライン 1 5 バイトの展開後の記録データがラインバッファからローカルメモリへ転送され、ライン縦並び変換されて奇数アドレスを先頭にして異なる 2 つのビットマップエリアへ格納されるまでを模式的に示したものである。

【図 3 5】

非圧縮の記録データがそのままラインバッファに格納され、ローカルメモリへ DMA 転送される状態を模式的に示したものである。

【図 3 6】

従来技術における液体噴射データのデータ転送装置の概略構成を示したブロック図である。

【符号の説明】

4 A S I C


1 0 データ転送装置

- 2 1 R O M
- 2 2 R A M
- 2 4 M P U
- 2 7 インターフェース部
- 2 8 デコード回路
- 2 9 ローカルメモリ
- 3 3 ヘッド制御部
- 4 1 D E C U (デコードユニット)
- 4 2 受信バッファ部
- 5 0 インクジェット式記録装置
- 5 1 キャリッジガイド軸
- 5 2 プラテン
- 5 3 搬送駆動ローラ
- 5 4 搬送従動ローラ
- 5 5 排紙駆動ローラ
- 5 6 排紙従動ローラ
- 5 7 給紙トレイ
- 5 7 b 給紙ローラ
- 6 1 キャリッジ
- 6 2 記録ヘッド
- 6 3 紙検出器
- 1 0 0 記録制御部
- 2 0 0 情報処理装置
- 2 8 1 ラインバッファ
- 4 1 1 S - D M A コントローラ
- 4 1 2 展開処理コントローラ
- 4 1 3 L - D M A コントローラ
- 4 1 4 ローカルメモリコントローラ
- 4 1 5 I - D M A コントローラ


X 主走査方向
Y 副走査方向
S B システムバス
L B ローカルバス
I B 内部バス

【書類名】 図面


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】



【図 5】



【図 6】




【図 7】

動作条件


メインメモリ側:ランレングスデータの開始アドレス 偶数アドレス

ローカルメモリ側:イメージデータの開始アドレス 偶数アドレス

1ラインバイト数:16バイト



DECU



【図 9】

設定条件
 ライン縦並び変換なし
 総展開バイト数: 64バイト(16×4)
 1ラインバイト数: 16バイト
 展開ライン数: 4ライン

ローカルメモリ

(a) D1→

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 01 01 | 01 02 | 78 55 | 44 FF |
| FF FF | FF FF | FF 11 | 11 11 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |

(b) D2→

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 01 01 | 01 02 | 78 55 | 44 FF |
| FF FF | FF FF | FF 11 | 11 11 |
| 66 12 | 77 45 | 89 10 | 55 10 |
| 10 10 | 10 10 | 10 20 | 20 20 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |

(c) D3→

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 01 01 | 01 02 | 78 55 | 44 FF |
| FF FF | FF FF | FF 11 | 11 11 |
| 66 12 | 77 45 | 89 10 | 55 10 |
| 10 10 | 10 10 | 10 20 | 20 20 |
| 20 20 | 20 20 | 12 13 | 14 15 |
| 16 17 | 18 19 | 20 11 | 11 11 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |

(d) D4→

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 01 01 | 01 02 | 78 55 | 44 FF |
| FF FF | FF FF | FF 11 | 11 11 |
| 66 12 | 77 45 | 89 10 | 55 10 |
| 10 10 | 10 10 | 10 20 | 20 20 |
| 20 20 | 20 20 | 12 13 | 14 15 |
| 16 17 | 18 19 | 20 11 | 11 11 |
| 11 98 | B0 F2 | ABAB | ABAB |
| AB FF | FE FC | FD FF | FF FF |

【図 10】

設定条件
 ライン縦並び変換あり
 総展開バイト数:64バイト(16×4)
 1ラインバイト数:16バイト
 展開ライン数:4ライン

ローカルメモリ

D1 ↓

(a)

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 01 01 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 01 02 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 78 55 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 44 FF | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF FF | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF FF | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF 11 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 11 11 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |

D2 ↓

(b)

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 01 01 | 66 12 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 01 02 | 77 45 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 78 55 | 89 10 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 44 FF | 55 10 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF FF | 10 10 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF FF | 10 10 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF 11 | 10 20 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 11 11 | 20 20 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |

D3 ↓

(c)

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 01 01 | 66 12 | 20 20 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 01 02 | 77 45 | 20 20 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 78 55 | 89 10 | 12 13 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 44 FF | 55 10 | 14 15 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF FF | 10 10 | 16 17 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF FF | 10 10 | 18 19 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF 11 | 10 20 | 20 11 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 11 11 | 20 20 | 11 11 | 00 00 | ... | 00 00 |

D4 ↓

(d)

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 01 01 | 66 12 | 20 20 | 11 98 | ... | 00 00 |
| 01 02 | 77 45 | 20 20 | B0 F2 | ... | 00 00 |
| 78 55 | 89 10 | 12 13 | ABAE | ... | 00 00 |
| 44 FF | 55 10 | 14 15 | ABAE | ... | 00 00 |
| FF FF | 10 10 | 16 17 | ABFF | ... | 00 00 |
| FF FF | 10 10 | 18 19 | FEFC | ... | 00 00 |
| FF 11 | 10 20 | 20 11 | FDFF | ... | 00 00 |
| 11 11 | 20 20 | 11 11 | FF FF | ... | 00 00 |


【図 11】

動作条件

メインメモリ側 : ランレングスデータの開始アドレス 奇数アドレス

ローカルメモリ側 : イメージデータの開始アドレス 偶数アドレス

1ラインバイト数: 16バイト



DECU

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 転送S43→ | 13 14 | | | | | | | | | | |
| A面 | 20 20 | 20 20 | 12 13 | 14 | | | | | | | |
| B面 | | | | | | | | | | | |
| 転送S44→ | 15 16 | | | | | | | | | | |
| A面 | 20 20 | 20 20 | 12 13 | 14 15 | 16 | | | | | | |
| B面 | | | | | | | | | | | |
| 転送S45→ | 17 18 | | | | | | | | | | |
| A面 | 20 20 | 20 20 | 12 13 | 14 15 | 16 17 | 18 | | | | | |
| B面 | | | | | | | | | | | |
| 転送S46→ | 19 20 | | | | | | | | | | |
| A面 | 20 20 | 20 20 | 12 13 | 14 15 | 16 17 | 18 19 | 20 | | | | |
| B面 | | | | | | | | | | | |
| 転送S47→ | FD 11 | | | | | | | | | | |
| A面 | 20 20 | 20 20 | 12 13 | 14 15 | 16 17 | 18 19 | 20 11 | 11 11 | | | |
| B面 | 11 | | | | | | | | | | |
| 転送S48→ | 02 98 | | | | | | | | | | |
| A面 | | | | | | | | | | | |
| B面 | 11 98 | | | | | | | | | | |
| 転送S49→ | B0 F2 | | | | | | | | | | |
| A面 | | | | | | | | | | | |
| B面 | 11 98 | B0 F2 | | | | | | | | | |
| 転送S50→ | FC AB | | | | | | | | | | |
| A面 | | | | | | | | | | | |
| B面 | 11 98 | B0 F2 | ABAB | ABAB | AB | | | | | | |
| 転送S51→ | 03 FF | | | | | | | | | | |
| A面 | | | | | | | | | | | |
| B面 | 11 98 | B0 F2 | ABAB | ABAB | AB FF | | | | | | |
| 転送S52→ | FE FC | | | | | | | | | | |
| A面 | | | | | | | | | | | |
| B面 | 11 98 | B0 F2 | ABAB | ABAB | AB FF | FE FC | | | | | |
| 転送S53→ | FD FE | | | | | | | | | | |
| A面 | | | | | | | | | | | |
| B面 | 11 98 | B0 F2 | ABAB | ABAB | AB FF | FE FC | FD | | | | |
| 転送S54→ | FF 00 | | | | | | | | | | |
| A面 | | | | | | | | | | | |
| B面 | 11 98 | B0 F2 | ABAB | ABAB | AB FF | FE FC | FD FF | FF FF | | | |


転送D3

→

転送D4

→

【図 14】



【図 1 5】

設定条件
 ライン縦並び変換あり
 総展開バイト数: 60 バイト (15 × 4)
 1 ラインバイト数: 15 バイト
 展開ライン数: 4 ライン

ローカルメモリ

(a) D1 ↓

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 01 01 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 01 02 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 78 55 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 44 FF | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF FF | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF FF | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF 11 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 11 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |

(b) D2 ↓

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 01 01 | 66 12 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 01 02 | 77 45 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 78 55 | 89 10 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 44 FF | 55 10 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF FF | 10 10 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF FF | 10 10 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF 11 | 10 20 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 11 00 | 20 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |

(c) D3 ↓

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 01 01 | 66 12 | 20 20 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 01 02 | 77 45 | 20 20 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 78 55 | 89 10 | 12 13 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 44 FF | 55 10 | 14 15 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF FF | 10 10 | 16 17 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF FF | 10 10 | 18 19 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF 11 | 10 20 | 20 11 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 11 00 | 20 00 | 11 00 | 00 00 | ... | 00 00 |

(d) D4 ↓

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 01 01 | 66 12 | 20 20 | 11 98 | ... | 00 00 |
| 01 02 | 77 45 | 20 20 | B0 F2 | ... | 00 00 |
| 78 55 | 89 10 | 12 13 | ABAE | ... | 00 00 |
| 44 FF | 55 10 | 14 15 | ABAE | ... | 00 00 |
| FF FF | 10 10 | 16 17 | AB FF | ... | 00 00 |
| FF FF | 10 10 | 18 19 | FE FC | ... | 00 00 |
| FF 11 | 10 20 | 20 11 | FD FF | ... | 00 00 |
| 11 00 | 20 00 | 11 00 | FF 00 | ... | 00 00 |

【図 1 6】

設定条件
 ライン縦並び変換なし
 総展開バイト数: 60 バイト (15 × 4)
 1 ラインバイト数: 15 バイト
 展開ライン数: 4 ライン

ローカルメモリ

(a) D1→

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 01 | 01 | 02 | 78 | 55 | 44 | FF |
| FF | FF | FF | FF | FF | 11 | 11 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

(b) D2→

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 01 | 01 | 02 | 78 | 55 | 44 | FF |
| FF | FF | FF | FF | FF | 11 | 11 | 00 |
| 66 | 12 | 77 | 45 | 89 | 10 | 55 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

(c) D3→

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 01 | 01 | 02 | 78 | 55 | 44 | FF |
| FF | FF | FF | FF | FF | 11 | 11 | 00 |
| 66 | 12 | 77 | 45 | 89 | 10 | 55 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 00 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 11 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

(d) D4→

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|------|------|----|----|
| 01 | 01 | 01 | 02 | 78 | 55 | 44 | FF |
| FF | FF | FF | FF | FF | 11 | 11 | 00 |
| 66 | 12 | 77 | 45 | 89 | 10 | 55 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 00 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 11 | 00 |
| 11 | 98 | B0 | F2 | ABAE | ABAB | | |
| AB | FF | FE | FC | FD | FF | FF | 00 |


【図 17】

動作条件


メインメモリ側 : ランレングスデータの開始アドレス 奇数アドレス

ローカルメモリ側 : イメージデータの開始アドレス 偶数アドレス

1ラインバイト数: 15バイト



【図 18】




【図 19】

動作条件


メインメモリ側: ランレングスデータの開始アドレス 偶数アドレス

ローカルメモリ側: イメージデータの開始アドレス 奇数アドレス

1ラインバイト数: 16バイト



DECU



【図 21】

設定条件
 ライン縦並び変換あり
 総展開バイト数: 64バイト(16×4)
 1ラインバイト数: 16バイト
 展開ライン数: 4ライン

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | ローカルメモリ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D1 ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| (a) | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | 02 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | 55 | 44 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | 11 | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | D2 ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| (b) | 00 | 01 | 00 | 66 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | 01 | 01 | 12 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | 02 | 78 | 45 | 89 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | 55 | 44 | 10 | 55 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | FF | FF | 10 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | FF | FF | 10 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | FF | FF | 10 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | 11 | 11 | 20 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | 11 | 00 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | D3 ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| (c) | 00 | 01 | 00 | 66 | 00 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | 01 | 01 | 12 | 77 | 20 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | 02 | 78 | 45 | 89 | 20 | 12 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | 55 | 44 | 10 | 55 | 13 | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | FF | FF | 10 | 10 | 15 | 16 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | FF | FF | 10 | 10 | 17 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | FF | FF | 10 | 10 | 19 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | 11 | 11 | 20 | 20 | 11 | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | 11 | 00 | 20 | 00 | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | D4 ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| (d) | 00 | 01 | 00 | 66 | 00 | 20 | 00 | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | 01 | 01 | 12 | 77 | 20 | 20 | 98 | B0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | 02 | 78 | 45 | 89 | 20 | 12 | F2 | AE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | 55 | 44 | 10 | 55 | 13 | 14 | AB | AE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | FF | FF | 10 | 10 | 15 | 16 | AB | AE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | FF | FF | 10 | 10 | 17 | 18 | FF | FE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | FF | FF | 10 | 10 | 19 | 20 | FC | FD | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | 11 | 11 | 20 | 20 | 11 | 11 | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | 11 | 00 | 20 | 00 | 11 | 00 | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |


【図 22】

動作条件


メインメモリ側: ランレングスデータの開始アドレス 偶数アドレス

ローカルメモリ側: イメージデータの開始アドレス 奇数アドレス

1ラインバイト数: 15バイト



【図 23】



【図 24】

設定条件
 ライン縦並び変換あり
 総展開バイト数: 60バイト(15×4)
 1ラインバイト数: 15バイト
 展開ライン数: 4ライン

ローカルメモリ

(a) D1 ↓

| | | | | | | |
|----|----|-------|-------|-------|-----|-------|
| 00 | 01 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 01 | 01 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 02 | 78 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 55 | 44 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF | FF | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF | FF | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF | FF | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 11 | 11 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |

(b) D2 ↓

| | | | | | | |
|----|----|-------|-------|-------|-----|-------|
| 00 | 01 | 00 66 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 01 | 01 | 12 77 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 02 | 78 | 45 89 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 55 | 44 | 10 55 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF | FF | 10 10 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF | FF | 10 10 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF | FF | 10 10 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 11 | 11 | 20 20 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 |

(c) D3 ↓

| | | | | | | |
|----|----|-------|-------|-------|-----|-------|
| 00 | 01 | 00 66 | 00 20 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 01 | 01 | 12 77 | 20 20 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 02 | 78 | 45 89 | 20 12 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 55 | 44 | 10 55 | 13 14 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF | FF | 10 10 | 15 16 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF | FF | 10 10 | 17 18 | 00 00 | ... | 00 00 |
| FF | FF | 10 10 | 19 20 | 00 00 | ... | 00 00 |
| 11 | 11 | 20 20 | 11 11 | 00 00 | ... | 00 00 |

(d) D4 ↓

| | | | | | | |
|----|----|-------|-------|-------|-----|-------|
| 00 | 01 | 00 66 | 00 20 | 00 11 | ... | 00 00 |
| 01 | 01 | 12 77 | 20 20 | 98 B0 | ... | 00 00 |
| 02 | 78 | 45 89 | 20 12 | F2 AB | ... | 00 00 |
| 55 | 44 | 10 55 | 13 14 | AB AB | ... | 00 00 |
| FF | FF | 10 10 | 15 16 | AB AB | ... | 00 00 |
| FF | FF | 10 10 | 17 18 | FF FE | ... | 00 00 |
| FF | FF | 10 10 | 19 20 | FC FD | ... | 00 00 |
| 11 | 11 | 20 20 | 11 11 | FF FF | ... | 00 00 |


【図 25】

動作条件


メインメモリ側: ランレングスデータの開始アドレス 奇数アドレス

ローカルメモリ側: イメージデータの開始アドレス 奇数アドレス

1ラインバイト数: 16バイト



【図 26】




【図 27】

動作条件


メインメモリ側 : ランレンジデータの開始アドレス 奇数アドレス

ローカルメモリ側 : イメージデータの開始アドレス 奇数アドレス

1ラインバイト数: 15バイト



【図 28】



【図 2 9】

設定条件
 ライン縦並び変換あり
 総展開バイト数: 64バイト(16×4)
 1ラインバイト数: 16バイト
 展開ライン数: 4ライン

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------|-------|-------|-----|-------|--|--|-------|-------|-------|-------|-----|-------|--|--|
| | ローカルメモリ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D1 ↓ | | | | | | | | イメージ1 | | | | | | | |
| (a) | 01 01 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | 01 01 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | 01 02 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | 01 02 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | 78 55 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | 78 55 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | 44 FF | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | 44 FF | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | FF FF | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | FF FF | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | FF FF | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | FF FF | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | FF 11 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | FF 11 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | 11 11 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | 11 11 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | D2 ↓ | | | | | | | | イメージ2 | | | | | | | |
| (b) | 66 12 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | 66 12 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | 77 45 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | 77 45 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | 89 10 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | 89 10 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | 55 10 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | 55 10 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | 10 10 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | 10 10 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | 10 10 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | 10 10 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | 10 20 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | 10 20 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | 20 20 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | 20 20 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | D3 ↓ | | | | | | | | イメージ1 | | | | | | | |
| (c) | 01 01 | 20 20 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | 01 01 | 20 20 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | 01 02 | 20 20 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | 01 02 | 20 20 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | 78 55 | 12 13 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | 78 55 | 12 13 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | 44 FF | 14 15 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | 44 FF | 14 15 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | FF FF | 16 17 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | FF FF | 16 17 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | FF FF | 18 19 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | FF FF | 18 19 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | FF 11 | 20 11 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | FF 11 | 20 11 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | 11 11 | 11 11 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | 11 11 | 11 11 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | D4 ↓ | | | | | | | | イメージ2 | | | | | | | |
| (d) | 01 01 | 11 98 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | 01 01 | 11 98 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | 01 02 | B0 F2 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | 01 02 | B0 F2 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | 78 55 | ABAE | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | 78 55 | ABAE | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | 44 FF | ABAE | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | 44 FF | ABAE | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | FF FF | AB FF | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | FF FF | AB FF | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | FF FF | FE FC | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | FF FF | FE FC | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | FF 11 | FD FF | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | FF 11 | FD FF | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |
| | 11 11 | FF FF | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | 11 11 | FF FF | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | |

【図 30】

設定条件
 ライン縦並び変換なし
 総展開バイト数: 64バイト(16×4)
 1ラインバイト数: 16バイト
 展開ライン数: 4ライン

ローカルメモリ

イメージ1

(a) D1→

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 01 01 | 01 02 | 78 55 | 44 FF |
| FF FF | FF FF | FF 11 | 11 11 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |

イメージ2

(b) D2→

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 66 12 | 77 45 | 89 10 | 55 10 |
| 10 10 | 10 10 | 10 20 | 20 20 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |

イメージ1

(c) D3→

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 01 01 | 01 02 | 78 55 | 44 FF |
| FF FF | FF FF | FF 11 | 11 11 |
| 20 20 | 20 20 | 12 13 | 14 15 |
| 16 17 | 18 19 | 20 11 | 11 11 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |

イメージ2

(d) D4→

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 66 12 | 77 45 | 89 10 | 55 10 |
| 10 10 | 10 10 | 10 20 | 20 20 |
| 11 98 | B0 F2 | ABAE | ABAE |
| AB FF | FE FC | FD FF | FF FF |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |


【図 31】

設定条件
 ライン縦並び変換あり
 総展開バイト数: 60バイト(15×4)
 1ラインバイト数: 15バイト
 展開ライン数: 4ライン

| | | ローカルメモリ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|-------|-------|-------|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | D1 ↓ | | | | | イメージ1 | | | | | | | | | |
| (a) | | 01 01 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | 01 02 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | 78 55 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | 44 FF | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | FF FF | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | FF FF | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | FF 11 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | 11 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | D2 ↓ | | | | | イメージ2 | | | | | | | | | |
| (b) | | 66 12 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | 77 45 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | 89 10 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | 55 10 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | 10 10 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | 10 10 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | 10 20 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | 20 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | D3 ↓ | | | | | イメージ1 | | | | | | | | | |
| (c) | | 01 01 | 20 20 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | 01 02 | 20 20 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | 78 55 | 12 13 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | 44 FF | 14 15 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | FF FF | 16 17 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | FF FF | 18 19 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | FF 11 | 20 11 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | 11 00 | 11 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | D4 ↓ | | | | | イメージ2 | | | | | | | | | |
| (d) | | 66 12 | 11 98 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | 77 45 | B0 F2 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | 89 10 | ABAB | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | 55 10 | ABAB | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | 10 10 | ABFF | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | 10 10 | FEFC | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | 10 20 | FDFF | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |
| | | 20 00 | FF 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | | | | | | | | | |

【図 3 2】

設定条件
 ライン縦並び変換なし
 総展開バイト数: 60バイト(15×4)
 1ラインバイト数: 15バイト
 展開ライン数: 4ライン



【図 33】

設定条件

ライン縦並び変換あり

総展開バイト数: 64バイト (16×4)

1ラインバイト数: 16バイト

展開ライン数: 4ライン

| | | ローカルメモリ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | D1 ↓ | | イメージ1 | | | | | | | | | | | | | |
| (a) | | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 02 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 55 | 44 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 11 | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | D2 ↓ | | イメージ2 | | | | | | | | | | | | | |
| (b) | | 00 | 66 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 12 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 45 | 89 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 10 | 55 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 10 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 10 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 10 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 20 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | D3 ↓ | | イメージ1 | | | | | | | | | | | | | |
| (c) | | 00 | 01 | 00 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 01 | 01 | 20 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 02 | 78 | 20 | 12 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 55 | 44 | 13 | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | FF | FF | 15 | 16 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | FF | FF | 17 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | FF | FF | 19 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 11 | 11 | 11 | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 11 | 00 | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | D4 ↓ | | イメージ2 | | | | | | | | | | | | | |
| (d) | | 00 | 66 | 00 | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 12 | 77 | 98 | B0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 45 | 89 | F2 | AE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 10 | 55 | AB | AE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 10 | 10 | AB | AE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 10 | 10 | FF | FE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 10 | 10 | FC | FD | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 20 | 20 | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 20 | 00 | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |


【図 34】

設定条件
 ライン縦並び変換あり
 総展開バイト数: 60バイト (15×4)
 1ラインバイト数: 15バイト
 展開ライン数: 4ライン


| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| | ローカルメモリ | | | | | | | | | | | | | | |
| | D1 ↓ | | | | | | | イメージ1 | | | | | | | |
| (a) | 00 01 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | 01 01 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | 02 78 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | 55 44 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | FF FF | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | FF FF | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | FF FF | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | 11 11 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D2 ↓ | | | | | | | イメージ2 | | | | | | | |
| (b) | 00 66 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | 12 77 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | 45 89 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | 10 55 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | 10 10 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | 10 10 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | 10 10 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | 20 20 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D3 ↓ | | | | | | | イメージ1 | | | | | | | |
| (c) | 00 01 | 00 20 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | 01 01 | 20 20 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | 02 78 | 20 12 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | 55 44 | 13 14 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | FF FF | 15 16 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | FF FF | 17 18 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | FF FF | 19 20 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | 11 11 | 11 11 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D4 ↓ | | | | | | | イメージ2 | | | | | | | |
| (d) | 00 66 | 00 11 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | 12 77 | 98 B0 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | 45 89 | F2 AE | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | 10 55 | AB AE | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | 10 10 | AB AE | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | 10 10 | FF FE | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | 10 10 | FC FD | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
| | 20 20 | FF FF | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | 00 00 | ... | 00 00 | 00 00 | 00 00 |

【図 35】

動作条件
 メインメモリ側 : イメージデータの開始アドレス 偶数アドレス
 ローカルメモリ側: イメージデータの開始アドレス 偶数アドレス
 1ラインバイト数: 16バイト



【図 3 6】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 圧縮データの高速な展開処理と、液体噴射ヘッドへの高速なデータ転送とを実現し、液体噴射装置の液体噴射実行速度を従来と比較して飛躍的に高速化する。

【解決手段】 ローカルメモリ 29 内に 2 つのビットマップエリアを設け、イメージ 1、イメージ 2 とする。DMA 転送先であるローカルメモリ 29 のビットマップエリアにおいて、1 ラインのデータがイメージ 1 とイメージ 2 とに交互に格納されるように、展開処理コントローラ 412 にてラインバッファ 281 に格納されている展開後の記録データに 1 ワード毎に、転送先アドレスを設定する。D E C U 41 内部の L-DMA コントローラ 413 は、その個別の転送先アドレスを DMA 転送の転送先アドレスに設定して、ラインバッファ 281 に格納されている展開後の記録データを 1 ワードずつローカルメモリ 29 へ DMA 転送する。

【選択図】 図 29

特願 2 0 0 2 - 2 4 5 2 4 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 2 3 6 9]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号

氏 名

セイコーエプソン株式会社